

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/teodolit-elektroniczny-nivel-system-dt-2-p-80441.html>

Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2

Cena brutto	4 307,00 zł
Cena netto	3 501,63 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	DT-2
Kod producenta	DT-2
Kod EAN	5907440786042
Producent	NIVEL SYSTEM
Rodzaj-typ	niwelator, teodolit optyczny

Opis produktu

Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2

- Teodolit elektroniczny DT-2 marki Nivel System to precyzyjny, **2-sekundowy instrument pomiarowy**, dzięki któremu można łatwo i szybko wyznaczyć kierunek, kąt czy określić spadek.
- Ten jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, charakteryzuje się dość rozbudowaną konstrukcją, jak na tego typu instrumenty.
- Model ten posiada **m.in. dwustronne wyświetlacze**, które podnoszą komfort pracy, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu bez konieczności stałego kontrolowania poprawności spoziomowania czy pionownik laserowy, do ustawienia teodolitu na zadanym punkcie.
- Teodolit DT-2 **jest odporny na trudne warunki atmosferyczne (IPX6)**, co sprawia, że jest przygotowany do pracy nawet w ulewnym deszczu.
- **Pojemny akumulator** pozwala na długi czas pomiarów w terenie.
- Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 jest instrumentem, który **charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkową prostotą obsługi**. By posługiwać się tym narzędziem, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, a z powodzeniem wystarczy krótkie szkolenie.
- Instrument posiada czytelne, **dwustronne wyświetlacze**, na których pokazywane są na bieżąco odczyty mierzonych kątów poziomych i pionowych.
- **Libella pudełkowa** pozwala precyzyjnie spoziomować instrument, ustawić go nad punktem.
- Dzięki wygodnemu pionownikowi laserowemu instrument można szybko ustawić nad punktem, a precyzyjny kompensator utrzymuje sprzęt we właściwej pozycji nawet podczas pracy na niestabilnym podłożu.
- **Zastosowanie najwyższej jakości optyki** gwarantuje realizację pomiarów z dużymi dokładnościami.
- Niewątpliwym atutem teodolitu jest system zasilania (akumulator) oraz wysoka odporność na kurz i wodę (IPX6).



- ### Zastosowanie:

- wygenerowano w programie shopGold



Dane techniczne:

• **Luneta**

- Długość (mm): 155
- Średnica obiektywu (mm): 45
- Powiększenie: 30x
- Obraz: prosty
- Pole widzenia: 1°30'
- Rozdzielczość ("): 2,5
- Ogniskowanie od (m): 1,5 m

• **Pomiar kąta**

- Metoda pomiaru: odczyt absolutny
- Odczyt: H: dwustronny, V: dwustronny
- Minimalny odczyt: 1"/5"
- Dokładność: 2"

• **Wyświetlacz**

- Wyświetlacz: dwustronny podświetlany
- Klawiatura: 6 przycisków

• **Kompensator**

- Typ: jednoosiowy
- Zakres: $\pm 3'$

• **Warunki pracy**

- Zakres temperatury: -20°C ~ +50°C
- Wilgotność, zapylenie: IPX6
- Pionownik: laserowy

• **Zasilanie**

- Baterie: akumulator (3,7V)
- **Inne**
 - Punkt laserowy: nie
 - Spodarka: odłączalna
 - Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm): 160x190x324
 - Masa (z baterią): 4,8 kg

Zestaw zawiera:

- Teodolit elektroniczny DT-2
- Kufer transportowy
- Akumulator
- Ładowarka
- Dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
- Instrukcja obsługi w języku polskim