

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tesa-tasma-naprawcza-srebrna-50m-x-50mm-p-190647.html>

TESA Taśma naprawcza SREBRNA 50m x 50mm

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	TS74613-00003-01
Kod producenta	74613-00003-01
Kod EAN	4063565117862
Producent	TESA

Opis produktu

TESA Taśma naprawcza SREBRNA 50m x 50mm

Taśma tesa® PRO Duct Tape 74613 wesprze Cię w każdej pracy: łatwa w aplikacji i zapewniająca długotrwałe wiązanie, taśma naprawcza pasuje do większości powierzchni. Jest bardzo elastyczna i mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Twoje nowe, szybkie i niezawodne rozwiązanie na prawie wszystko!

Opis produktu

- Nowa taśma tesa® PRO Duct Tape 74613 pomoże Ci sprostać oczekiwaniom swoich klientów.
- Dzięki niezawodnej sile wiązania i łatwej aplikacji naprawa będzie szybka, czysta i trwała.
- Bez względu na to, czy potrzebujesz przymocować kable podczas malowania, czy uszczelnić pękniętą rurę, nasza taśma tesa® PRO Duct Tape nadaje się do większości powierzchni.
- Taśma naprawcza Duct jest opracowana na bazie kauczuku syntetycznego z tkaniną PET.
- To idealny dodatek do Twojej skrzynki narzędziowej.
- Łatwy do oderwania i zawsze gotowa do pracy!

Główne zastosowania

- Ta taśma Duct działa najlepiej na czystych i gładkich powierzchniach
- Zaaplikuj taśmę i mocno dociśnij do powierzchni

Właściwości techniczne

- typ substancji klejącej: kauczuk sztuczny
- grubość całkowita: 175 µm
- Materiał nośnika: folia PE z włóknem PET

Ocena właściwości

- wydłużenie przy zerwaniu: 14 %
- możliwość zadrukowania: nie
- proste brzegi po oderwaniu: dobra
- odporność na ścieranie: dobra
- średnica rdzenia: 3
- odporność na chemikalia: średnia
- odporność na wilgoć: średnia
- przyczepność początkowa: bardzo dobra
- odporność na słoną wodę: średnia
- Rozciągliwość: 14 %

- nakładanie ręczne: tak
- niska siła odwijania: średnia
- Przezroczystość: nie
- odporność na rozciąganie: 40 N/cm
- łatwo się na niej pisze: nie
- odporność na starzenie (uv): średnia
- nakładanie automatyczne: tak
- usuwanie bez pozostawiania śladów: nie
- Możliwość pisania: nie
- Hand tearability: dobra
- Siła odwijania n/cm: 3.5 N/cm
- Siła klejenia: Wysoka przyczepność
- Wodoodporność: tak
- siatka: 27 count per square inch
- Odporność na oleje i smary: nie
- Bez rozpuszczalników: tak
- Odporność na rozdarcie: tak
- odporność termiczna: średnia
- łatwo usuwalna: nie
- wodoodporność: niska

Właściwości klejące

- przyczepność do nierównych powierzchni: 5.5 N/cm
- przylepność do stali: 7 N/cm