

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tester-akumulatorow-cyfrowy-z-drukarka-12v-bdt4000-ideal-p-57152.html>



Tester akumulatorów - cyfrowy z drukarką 12V BDT4000 IDEAL

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	608,94 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	BDT4000
Kod producenta	BDT4000
Kod EAN	5903991102317
Producent	IDEAL PROFESSIONAL
Rodzaj-typ	Prostowniki i ładowarki

Opis produktu

IDEAL Tester akumulatorów - cyfrowy z drukarką 12V BDT4000

Charakterystyka produktu

Tester cyfrowy z drukarką przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację:

- stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 12V, używanych w pojazdach (TEST AKUMULATORA)
- funkcjonowania instalacji rozruchowej pojazdu (TEST ROZRUCHU)
- funkcjonowania obwodu ładowania w pojeździe (TEST ALTERNATORA)

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

- EN: 50 - 1400 A
- IEC: 50 - 800 A
- DIN: 50 - 800 A
- SAE: 50 - 1400 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od -18°C do 55°C.

Wybór standardu akumulatora: EN, JIS, DIN, IEC, SAE

Jako wynik TESTU AKUMULATORA podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu:

- AKUMULATOR SPRAWNY

- AKUMULATOR ZUŻYTY
- WYMIEŃ AKUMULATOR
- AKUMULATOR SPRAWNY - NAŁADUJ

Jako wynik TESTU ALTERNATORA podana jest wartość napięcia akumulatora:

- ALTERNATOR SPRAWNY
- NAPRAW ALTERNATOR

Jako wynik TESTU ROZRUSZNIKA podana jest wartość najniższego napięcia akumulatora uzyskanego podczas rozruchu:

- ROZRUSZNIK SPRAWNY
- NAPRAW ROZRUSZNIK

Wybór rodzaju testu jest bardzo prosty, a wyniki nie wymagają interpretacji osoby pracującej z testerem.
Tester zasilany jest napięciem z testowanego akumulatora, posiada również baterię 9V służącą do podtrzymania daty i godziny.
Tester wykonany jest z materiału odpornego na uderzenia ABS.

Dane techniczne

Parametry zasilania	
Zakres Napięcia	1,5 - 17 V (DC)
Parametry fizyczne	
Waga	0,570 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	270x107x62 mm