

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-230v-optiturn-tu-1503v-optimum-p-67042.html>



Tokarka do metalu 230V OPTiturn TU 1503V Optimum

Cena brutto	4 638,00 zł
Cena netto	3 770,73 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3420260
Kod producenta	3420260
Kod EAN	4030635019784
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	265mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 230V OPTiturn TU 1503V

Charakterystyka produktu

- Silnik prądu stałego
- Żebrowane łoża pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego stożka wrzeciona lepsza niż 0,015 mm
- Dokładność ruchu obrotowego – uchwytu tokarskiego maks. 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
- Z sankami wzdłużnymi, poprzecznymi oraz suportu narzędziowego
- Automatyczny napęd przesuwu wzdłużnego / śruby pociągowej
- Duży zakres gwintowania dzięki zestawowi zmianowych kół zębatach
- Prosta i szybka zmiana prędkości obrotowej za pomocą pasa klinowego
- Przełącznik bezpieczeństwa w osłonie
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Ochrona uchwyt tokarskiego z mikrowyłącznikiem
- Pokręta z regulowanym skalowaniem precyzyjnym 0,04 / 0,01 mm
- Wszystkie prowadnice z możliwością kasowania luzu dzięki listwom klinowym
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Elektronika niskonapięciowa
- Filtr elektromagnetyczny klasy B (eksploatacja w gospodarstwach prywatnych)

Dane techniczne	Podłączenie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	450 W
	Stożek we wrzecionie	MK 1
	Przelot wrzeciona	Ø 11 mm
	Wysokość mocowania narzędzia w imaku nożowym	12 mm

Zakresy robocze	
Wysokość kłów	75 mm
Rozstaw w kłach	265 mm
Maks. średnica toczenia nad łożem	140 mm
Szerokość łoża	70 mm
Zakres prędkości obrotowej	
120 - 3.000 obr/min	
Liczba zakresów	Prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo - elektronicznie
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych - suportu narzędziowego	40 mm
Przesuw suportu poprzecznego	55 mm
Posuw i skok	
Posuw wzdłużny	0,05 - 0,1 mm/obr (2 posuwy)
Skok gwintu metrycznego	0,5 - 1,5 mm/obr (8 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 1 skrócone
Wysuw tulei konika	30 mm
Wymiary: dł. x szer. x wys.	
560 x 320 x 290 mm	
Ciężar netto	23 kg

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt trójszczękowy Ø 80 mm mocujący centrycznie
- Kiel centrujący stały MK 1
- Ścianka podwozia
- Wanna na wióry
- Zestaw zmianowych kół zębatych
- Podwójny imak stalowy
- Narzędzie sterownicze