


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-230v-optiturn-tu-2406-optimum-p-67046.html>

Tokarka do metalu 230V OPTiturn TU 2406 Optimum



Cena brutto	8 400,00 zł
Cena netto	6 829,27 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3420350
Kod producenta	3420350
Kod EAN	4030635024214
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	550mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 230V OPTiturn TU 2406

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne wykończenie
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009 mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Walcowany gwint śruby trapezowej
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Obszerny zestaw akcesoriów
- Trwała wartość

- **Uwaga! Podstawa stalowa nie jest w standardzie z maszyną**

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	750 W
	Stożek wrzeciona	MK 3
	Przelot wrzeciona	Ø 21 mm
	Mocowanie wrzeciona	cyldryczne Ø 52 mm
	Przekrój mocowania narzędzia w czterogniazdowym imaku nożowym – stalowym	14 x 14 mm

Zakresy robocze	
Wysokość kłów	125 mm
Rozstaw w kłach	550 mm
Maks. średnica toczenia nadłożem	250 mm
Szerokość łoża	135 mm
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona	125 – 2.000 min-1
Liczba stopni	6 stopni
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	75 mm
Przesuw suportu poprzecznego	120 mm
Gwinty	
Skok gwintu metrycznego	0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 – 10 Gg/cal (12 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	70 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	1 310 x 520 x 560 mm
Ciężar netto	125 kg

Standardowe wyposażenie

·	Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący
·	Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
·	Ścianka tylna
·	Wanna na wióry
·	Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
·	Zestaw zmianowych kół zębatach
·	Narzędzie sterownicze

Akcesoria dodatkowe

Podstawa stalowa	3440409
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440511)	3442812
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem szczęk (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440511)	3442874
Kołnierz uchwytu (tarcza zabierakowa) Ø 125 mm (Uchwyt 3442812/3442874)	3440511
Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 240 mm	3440552
Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 50 mm	3441315
Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 34 mm	3441310
Imak stalowy szybkozmienny SWH 1-A	3384301
Montaż fabryczny SWH 1-A	9000401
Kieł obrotowy MK2	3440702
Uchwyt zaciskowy	3440505
Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 – 16 mm	3441109
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	3441108
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 5-częściowy	3441664
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	3441666
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy „Made in Germany”	3441212

