

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-400v-optiturn-tm-4010-optimum-p-165815.html>



Tokarka do metalu 400V OPTiturn TM 4010 Optimum

Cena brutto	43 023,00 zł
Cena netto	34 978,05 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3403040
Kod producenta	3403040
Kod EAN	4030635034954
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka do metalu 400V OPTiturn TM 4010

Charakterystyka produktu

- Precyzyjna tokarka do metalu firmy Optimum.
- Stalowa konstrukcja podstawy.
- Hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża.
- Mocowanie wrzeciona Camlock DIN ISO 702-2 Nr 5.
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,015 mm.
- Koła zębate i wałki hartowane i szlifowane, w łożyskach precyzyjnych.
- Zanurzone w oleju.
- Wyłącznik zabezpieczający silnik.
- Elektryka DC 24 Volt.
- Zamykany wyłącznik główny.
- Możliwość przełączania biegu prawo-lewo w saniach wzdłużnych.
- Osłona uchwytu tokarskiego, obracana na pierścieniu prowadzącym.
- Koła ręczne odsprężnione, badane zgodnie z normą EN 23125.
- Żywotność podzespołów zgodnie z normą EN ISO 13849.
- Wyłącznik awaryjny.
- Wanna na wióry opuszczana w dół. Łatwa w czyszczeniu.
- Układ chłodzenia i zbiornik chłodzenia wyciągany.
- Lampa LED zabezpieczona przed pyłem.
- Hamulec silnika elektrodynamiczny.
- Foliowane przełączniki wygodne w obsłudze.

Dane techniczne	Dane maszyny	
	Napięcie elektryczne	400 V / 2 Ph ~50 Hz
	Moc silnika napędowego	2,3 KW
	Stożek wrzeciona	MK 6

Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwyty)	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Moc silnika wrzeciona / pompy chłodziwa	2,2 kW / 100 W
Przelot wrzeciona	Ø 53 mm
Wysokość maks. narzędzi w imaku	20 mm
Zakresy robocze	
Rozstaw w kłach	1.000 mm
Maks. średnica toczenia nad łóżem	400 mm
Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	250 mm
Zakres prędkości obrotowej	
Prędkość obrotowa wrzeciona	70 - 2.000 obr./min
Liczba stopni	8 stopni
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych / suportu poprzecznego	98 mm / 185 mm
Zakresy posuwów oraz gwintów	
Posuw wzdłużne	0,014 - 0,38 mm
Posuw poprzeczne	0,052 - 1,392 mm/obr.
Gwinty metryczne	0,4 - 7 mm/obr.
Gwinty calowe	56 - 4 Gg/cal
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 4
Średnica / wysuw tulei konika	Ø 50 mm / 120 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	1.935 x 780 x 1.740 mm
Ciężar netto	500 kg

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt trzyszczękowy Ø 200 mm Nr. 5
- Podtrzymka stała
- Podtrzymka ruchoma
- Uchwyt szybkowymienny 3-E
- Tuleja redukcijna MK 3 / MK 6
- Stały kiel MK 3
- Narzędzia do obsługi
- Maszyna zalana olejem