

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-modelarska-do-metalu-pd-400-proxxon-p-3887.html>

Tokarka modelarska do metalu PD 400 Proxxon



Cena brutto	13 774,00 zł
Cena netto	11 198,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	PR24400
Kod producenta	24400
Kod EAN	4006274244009
Producent	PROXXON
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	400mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROXXON Tokarka PD 400 (PRN24400)

Opis produktu

Tokarka przeznaczona do obróbki tworzyw sztucznych, stali, mosiądzu, aluminium.

Idealna do toczenia powierzchni walcowych, stożkowych, wycinania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, wycinania wpustów itp.

Łoże tokarki z wyfrezowaną i nacinaną powierzchnią do mocowania frezarko-wiertarki PF 400

Śruba pociągowa z gwintem trapezowym 12x1,5.

Sanie górne 52mm z możliwością toczenia stożków o kącie do 45 stopni.

Na wyposażeniu standardowym również kiel podporowy konika MK2 i zacisk konika o średnicy 10mm, stożek B12.

System pozwalający na rozbudowę, z dodatkami można również wiercić, frezować i żłobić

Walek wrzeciennika z dwoma ustawialnymi łożyskami stożkowymi, 20,5mm przepustem i stożkiem MK3.

Pokrętła konika oraz posuwu suportu za skala mikrometryczną z możliwością zerowania (1 działka = 0,05mm)

Zintegrowana skrzynia przekładniowa do lewych i prawych gwintów z kołami zębatymi zmianowymi dla 19 metrycznych skoków: 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0.

Możliwe wykonanie gwintów całowych od 10-48 TPI.

Włącznik automatycznego posuwu 0,07 lub 0,14 mm/obr.

Trzyszczkowy uchwyt tokarski z zakresem mocowania 2-35mm (wewnątrz) i 24-68mm (z zewnątrz)

Żebrowana żeliwna podstawa do suportu i konika zapewnia pracę bez drgań nawet przy dużym obciążeniu

Dane techniczne

- Rozstaw kłków - 400mm.
- Posuw poprzeczny - 85mm
- Posuw suportu górnego -116mm
- Rozmiar chwytu noży tokarskich - 10x10mm
- Napięcia zasilania 220-240V
- Moc 550 W
- Obroty prawo/lewo silnika
- 6 prędkości obrotowych (regulacja paskiem)
 - 1 stopień - 80/330/1400 obr/min
 - 2 stopień - 160/660/2800 obr/min
- Posuw konika - 40mm
- Długość całkowita 900mm.
- Waga 45 kg