

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-precyzyjna-100w-fd-150e-p-71573.html>

Tokarka precyzyjna 100W FD 150/E

Cena brutto	3 498,00 zł
Cena netto	2 843,90 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	PR24150
Kod producenta	PR24150
Kod EAN	4006274241503
Producent	PROXXON
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłów	150mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka precyzyjna 100W FD 150/E

Charakterystyka produktu

- Lekka, stabilna i precyzyjna tokarka firmy Proxxon.
- 2-stopniowa przekładnia pasowa i dodatkowa elektroniczna regulacja umożliwiają osiągnięcie obrotów do 5000/min.
- Optymalna prędkość przy obróbce nawet najmniejszych elementów.
- Do toczenia poprzecznego i podłużnego, toczenia stożków, wycinania, wiercenia, żłobienia.
- Łoże maszynowe z prowadnicą typu jaskółczy ogon z ciśnieniowego odlewu aluminium.
- Wrzeciono wykonane z ciśnieniowego aluminium.
- Wyłącznik z funkcją blokady i ochroną przed samoczynnym uruchomieniem.
- Precyzyjnie łożyskowany wałek z przelotowym 8,5 mm otworem.
- Mocowanie uchwytu wykonane zgodnie z normą typ ER 11.
- Trójszczękowy uchwyt wiertarski samocentrujący (szczęki wewnętrzne 1 - 20 mm, szczęki zewnętrzne 20 - 60 mm).
- Konik z ciśnieniowego odlewu aluminium. Z kłem i kłem obrotowym (MK 0/krótkie).
- Suport: przesuw manualny i mocowanie za pomocą dźwigni.
- Obrotowy stalowy uchwyt do szybkiej wymiany noży tokarskich 6 x 6 mm.
- Zasięg suportu górnego 60 mm, suportu poprzecznego 40 mm, sanie górne z możliwością toczenia stożków o kącie 45°.
- Pokrętło z podziałką z możliwością zerowania (1 działka = 0,05 mm, 1 obrót = 1 mm).
- W zestawie z zaciskiem trójszczękowym i kłem obrotowym.

Dane techniczne

- Moc: 100W
- Napięcie: 220 - 240 V 50/60 Hz
- Odległość między kłami: 150 mm
- Wysokość: 55 mm
- Wysokość ponad suportem: 33 mm
- Sanie poprzeczne (X): 40 mm

- Sanie narzędziowe (Z): 60 mm
- Wałek z otworem: 8,5 mm
- Zakres obrotów:
- 1 stopień = 800 - 2 800/min;
- 2 stopień = 1 500 - 5 000/min.
- Wymiary ok. 360 x 150 x 150 mm
- Waga ok. 4,5 kg
- Klasa bezpieczeństwa 1