

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-precyzyjna-proxxon-pd-250e-p-185970.html>

Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E



Cena brutto	6 722,00 zł
Cena netto	5 465,04 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	PR24002
Kod producenta	24002
Kod EAN	4006274240025
Producent	PROXXON
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	250mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROXXON PR24002 | Tokarka precyzyjna PD 250/E

- Stabilna, stołowa tokarka firmy Proxxon do toczenia poprzecznego, podłużnego, toczenia stożków i gwintowania.
- Do obróbki stali miedzi, aluminium i tworzywa sztuczne.
- Kołnierz mocujący do mocowania głowicy frezarsko-wiertniczej PF 230.

Charakterystyka produktu

- **Łoże:** Wykonane z żeliwa o szerokim rozstawie i pryzmatycznymi saniami. Praca bez wibracji nawet przy wysokich obciążeniach. Tylny kołnierz do zamocowania głowicy frezarsko-tokarskiej PF 230. Osłonięte wrzeciono prowadzące.
- **Wrzeciennik:** Wykonany z odlewu aluminiowego. Wrzeciono główne osadzone na precyzyjnych łożyskach (bicie bez uchwytu 1/100mm) z otworem 10.5mm. Średnica po stronie uchwytu 70mm, otwór wewnętrzny 14mm. Wałek z otworem MK 2. Obrotowy przełącznik umożliwiający włączenie automatycznego posuwu za pomocą wrzeciona prowadzącego i śruby pociągowej (opcjonalnie 0.05 lub 0.1mm na obrót).
- **Konik:** Wykonany z odlewu aluminiowego. Tuleja Ø 20mm z możliwością wysunięcia do 30mm. Z podziałką milimetrową, otworem MK 1 i kłmem obrotowym. Wspornik: Sanie łoża z odlewu
- **Napęd:** Cichy dedykowany silnik na prąd stały z trzystopniową przekładnią pasową umożliwiającą wybór prędkości 300 - 900 i 3.000obr/min. Dodatkowa regulacja prędkości (pełnookresowa elektronika) z płynną zmianą prędkości na 100 - 300 i 1 000 obr/min. w zależności od przełożenia. Prawy i lewy bieg. Wyłącznik główny z funkcją wyłącznika bezpieczeństwa i ochroną przed ponownym uruchomieniem.
- **Uchwyt tokarski:** Wysokiej jakości trójściskowy uchwyt tokarski według normy DIN 8386 Klasa 1 (tolerancja współosiowości: 0.04mm). Zakres wielkości obrabianych przedmiotów: od 2 do 75mm dzięki możliwości odwrotnego montażu szczęk. W zestawie z osłoną uchwytu tokarskiego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- **Pokrętła:** Wykonane z aluminium, z regulowaną skalą (1 działka = 0.05mm, 1 obrót = 1mm).
- **Narzędzie do gwintowania:** Z kołami zębatymi zmianowymi umożliwiającymi wycinanie prawych i lewych gwintów metrycznych o najczęściej stosowanych podziałkach (0.5 - 0.625 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.5mm).

Dane techniczne

- Rozstaw kłków: 250mm
- Posuw poprzeczny: 70mm
- Wysokość ponad sanie poprzeczne: 43mm
- Napięcie: 230V. 50/60Hz.
- Długość 560 mm

- Szerokość 270 mm
- Wysokość 170 mm.
- Waga ok. 12kg.