

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-stolowa-do-metalu-mini-sm-300e-proma-p-29876.html>

Tokarka stołowa do metalu mini SM-300E Proma



Cena brutto	4 560,00 zł
Cena netto	3 707,32 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25951830
Kod producenta	25951830
Kod EAN	8595105402092
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	300mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka stołowa do metalu mini SM-300E Proma

Charakterystyka produktu

- minitokarki stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- płynna regulacja obrotów
- gwarantowane bicie wrzeciona <0,02 mm

Jedna działka noniusza:

- poprzeczny posuw 0,025 mm
- posuw suportu nożowego 0,025 mm

Wyposażenie standardowe

- 3-szczękowa głowica mocująca 80 mm
- kiel stały
- wkładka topikowa
- zestaw kół zębatach dla gwintów metrycznych
- zestaw narzędzi

Dane techniczne

- Automatyczny posuw podłużny 0,4 - 2 mm/obr.
- Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni 10 st.
- Długość elementu obrabianego 300 mm
- Gwinty metryczne 0,4 - 2 mm
- Gwinty metryczne - ilość stopni 10 st.
- Ilość stopni momentu obrotowego 2 stopni

- Maksymalny posuw suportu nożowego 55 mm
- Maksymalny posuw suportu podłużnego 300 mm
- Maksymalny posuw suportu poprzecznego 65 mm
- Masa 40 kg
- Moc przyłączeniowa 300 W
- Napięcie 230 V
- Nastawny posuw poprzeczny nie
- Odległość od imaka nożowego do osi tokarki 9 mm
- Posuw tulejki 40 mm
- Przekładnia obrotów tak
- Przekładnia zębata w kąpielii olejowej nie
- Prześwit wrzeciona 20 mm
- Płynna regulacja obrotów tak
- Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe) tak
- Regulowany posuw poprzeczny tak
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 730 x 330 x 330 mm
- Stożek tulejki II Mk
- Zakres obrotów 100 - 2 500 (płynna regulacja) obr./min.
- Średnica toczzonego elementu nad suportem 110 mm
- Średnica toczzonego elementu nad łożem 180 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**