

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-500mm-230v-spa-500p230-proma-p-144010.html>

Tokarka uniwersalna 500mm 230V SPA-500P/230 Proma



Cena brutto	8 930,00 zł
Cena netto	7 260,16 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25000072
Kod producenta	25000072
Kod EAN	8595105423295
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	500mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna 500mm 230V SPA-500P/230

Charakterystyka produktu

- tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z prętą, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu

Jedna działka noniusza:

- wzdłużny posuw 0,5 mm
- poprzeczny posuw 0,04 mm
- posuw suportu nożowego 0,04 mm
- posuw tulejki 0,05 mm

Standardowe wyposażenie

- 3-szczękowa głowica mocująca 100 mm
- kiel stały
- wkładka topikowa
- zestaw kół zębatych dla gwintów metrycznych
- zestaw narzędzi

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,05 - 0,2 mm/obr.
	Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni	4 st.
	Długość elementu obrabianego	500 mm
	Gwinty metryczne	0,4-3 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	11 st.

Ilość stopni regulacji obrotów	6 stopni
Maksymalny posuw suportu nożowego	70 mm
Maksymalny posuw suportu podłużnego	500 mm
Maksymalny posuw suportu poprzecznego	120 mm
Masa	118 kg
Moc przyłączeniowa	550 W
Napięcie	230 V
Nastawny posuw poprzeczny	tak
Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	15 mm
Posuw tulejki	45 mm
Przekładnia obrotów	tak
Przekładnia olejowa	tak
Przekładnia zębata w kąpielii olejowej	tak
Prześwit wrzeciona	20 mm
Płynna regulacja obrotów	nie
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	nie
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 160 x 560 x 420 mm
Stożek tulejki	II Mk
Wymiary opakowania	1 250 x 600 x 520 mm
Zakres obrotów	140 - 1 710 obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	100 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	115 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	200 mm