

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-uniwersalna-spa-500p-proma-p-29877.html>

Tokarka uniwersalna SPA-500P Proma



Cena brutto	9 025,00 zł
Cena netto	7 337,40 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25320500
Kod producenta	25320500
Kod EAN	8595105402054
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	500mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna SPA-500P

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odnaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- Tokarka sprzedawana bez podstawy

Wyposażenie standardowe

- 3-szczękowa głowica uniwersalna Ø 100 mm
- Kieł stały (2 szt.)
- Zestaw kół zębatych
- Zestaw kluczy

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,05 - 0,2 mm/obr.
	Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni	4 st.
	Długość elementu obrabianego	500 mm
	Gwinty metryczne	0,4 - 3 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	11 st.
	Ilość stopni regulacji obrotów	6 stopni
	Maksymalny posuw suportu nożowego	70 mm
	Maksymalny posuw suportu podłużnego	500 mm
	Maksymalny posuw suportu poprzecznego	120 mm
	Masa	118 kg
	Moc przyłączeniowa	370 W

Napięcie	400 V
Nastawny posuw poprzeczny	tak
Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	15 mm
Posuw tulejki	45 mm
Przekładnia obrotów	tak
Przekładnia zębata w kąpielii olejowej	tak
Prześwit wrzeciona	20 mm
Płynna regulacja obrotów	nie
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	nie
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 160 x 560 x 420 mm
Stożek tulejki	II Mk
Wymiary opakowania	1 250 x 600 x 520 mm
Zakres obrotów	140 - 1 710 obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	100 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	115 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	200 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**