

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-uniwersalna-spa-700p-proma-p-29879.html>

Tokarka uniwersalna SPA-700P Proma

Cena brutto	13 205,00 zł
Cena netto	10 735,77 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25000025
Kod producenta	4317784084468
Kod EAN	4317784084468
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	700mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna SPA-700P

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odnaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z prętą, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu

Wyposażenie standardowe

- Podstawa
- Uchwyt tarczowy
- Kołnierz sprzęgający do mocowania głowicy
- Luneta stała i przesuwna
- Pasek klinowy
- Zestaw kluczy
- Komplet kół zębatach
- Kiel stały Mk II i Mk IV
- Uchwyt 3-szczękowy uniwersalny Ø 125 mm
- Uchwyt 4-szczękowy Ø 125 mm (odz. ust. szczęk) + kołnierz sprzęgający

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,05 - 1,25 (12 st.) mm/obr.
	Gwinty całowe	8 - 56 gw./" (20 st.) mm
	Gwinty metryczne	0,2 - 3,5 (20 st.) mm
	Maksymalna długość obrabianego elementu	700 mm
	Maksymalny posuw suportu nożowego	75 mm
	Maksymalny posuw suportu podłużnego	650 mm
	Maksymalny posuw suportu poprzecznego	120 mm
	Masa	150 kg
	Moc przyłączeniowa	550 W
	Napięcie	400 V
	Nastawny posuw poprzeczny	tak
	Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	15 mm
	Posuw tulejki	40 mm

Przekładnia obrotów	tak
Przekładnia zębata w kąpieli olejowej	tak
Prześwit wrzeciona	25 mm
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	tak
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 400 x 600 x 1 150 mm
Stożek tulejki	II Mk
Wymiary opakowania	1 500 x 570 x 560 mm
Zakres obrotów	115 - 1 620 (6 st.) obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	125 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	145 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	270 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**