

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-uniwersalna-spb-550400-proma-p-29878.html>



Tokarka uniwersalna SPB-550/400 Proma

Cena brutto	10 545,00 zł
Cena netto	8 573,17 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015001
Kod producenta	25015001
Kod EAN	8595105413760
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	550mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna SPB-550/400

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odnaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- Tokarka sprzedawana bez podstawy

Wyposażenie standardowe

- 3-szczękowa głowica uniwersalna Ø 125 mm
- Kieł stały (2 szt.)
- Zestaw kół zębatych
- Zestaw kluczy
- Komplet pasów klinowych i ząbkowanych

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	tylko gwintowe posuwy mm/obr.
	Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni	22 st.
	Długość elementu obrabianego	550 mm
	Gwinty całowe - ilość stopni	15 st.
	Gwinty całowe-zakres	8 - 35
	Gwinty metryczne	0,1 - 2,5 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	17 st.
	Ilość stopni regulacji obrotów	6 stopni
	Maksymalny posuw suportu nożowego	72 mm
	Maksymalny posuw suportu podłużnego	550 mm

Maksymalny posuw suportu poprzecznego	110 mm
Masa	130 kg
Moc przyłączeniowa	600 W
Napięcie	400 V
Nastawny posuw poprzeczny	tak
Odległość od imaka nożowego do osi tokarki	13 mm
Posuw tulejki	68 mm
Prześwit wrzeciona	20 mm
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	tak
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 085 x 588 x 460 mm
Stożek tulejki	II Mk
Wymiary opakowania	1 170 x 560 x 500 mm
Zakres obrotów	125 - 2 000 obr./min.
Średnica głowicy uniwersalnej	125 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	150 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	250 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**