

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spc-900pao-proma-p-29880.html>



Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPC-900PA+O Proma

Cena brutto	26 505,00 zł
Cena netto	21 548,78 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015007
Kod producenta	25015007
Kod EAN	8595105416167
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	900mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPC-900PA+O

Charakterystyka produktu

- tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- solidna i stabilna konstrukcja z żeliwa
- podstawa w standardzie
- urządzenie może wycinać wszystkie podane typy gwintów z dużym zakresem podziałki
- wszechstronność tokarki zwiększa możliwość zastosowania specjalnych akcesoriów

Zawartość zestawu

- paski klinowe
- zestaw narzędzi
- 3-szczękowa głowica uniwersalna Ø 160 mm
- 4-szczękowa głowica do Ø 200 mm (oddzielnie ustawiane szczęki)
- kiel stały 2 szt.
- komplet kół zębatach
- uchwyt czołowy mocujący Ø 250 mm
- luneta stała maks. Ø 36 mm
- luneta przesuwna maks. Ø 40 mm
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z

Dane techniczne

- Automatyczny posuw podłużny 0,0527 - 1,2912 mm/obr.

- Automatyczny posuw podłużny - ilość stopni 40 st.
- Automatyczny posuw poprzeczny 0,014 - 0,3448 (38 st.) mm/obr
- Gwinty calowe 4-60 gw./ mm
- Gwinty calowe - ilość stopni 32 st.
- Gwinty metryczne 0,4 - 7 mm
- Gwinty metryczne - ilość stopni 32 st.
- Maksymalna długość obrabianego elementu 830 mm
- Masa netto / brutto 490 / 520 kg
- Moc przyłączeniowa 1,1 kW
- Napięcie 400 V
- Posuw tulejki 100 mm
- Przekładnia obrotów tak
- Prześwit wrzeciona 38 mm
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 1 676 x 688 x 1 150 mm
- Stożek tulejki III Mk
- Stożek wrzeciona Mk V
- Zakres obrotów 65 - 1 810 obr./min.
- Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym 430 mm
- Średnica toczzonego elementu nad suportem 178 mm
- Średnica toczzonego elementu nad łożem 300 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**