

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spd-1000po-proma-p-29881.html>



Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPD-1000P+O Proma

Cena brutto	47 405,00 zł
Cena netto	38 540,65 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015009
Kod producenta	25015009
Kod EAN	8595105416181
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPD-1000P+O

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Oznaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu

Wyposażenie standardowe

- Podstawa z blachy
- Oświetlenie
- Chłodzenie
- Hamulec
- Odczyt cyfrowy ośi X, Y, Z
- Pałki klinowe
- Uniwersalny uchwyt 3-częściowy (średnica 160 mm)
- Uniwersalny uchwyt 4-częściowy (do średnicy 200 mm, oddzielne ustawianie części)
- Kółeczka (2 szt.)
- Komplet kół zębnych
- Tarcza czołowa (średnica 250 mm)
- Luneta stalowa (maks. średnica 36 mm)
- Luneta przesuwna (maks. średnica 40 mm)

Dane techniczne

Automatyczny posuw podłużny	0,026 - 0,491 (34 st.) mm/obr.
Automatyczny posuw poprzeczny	0,007 - 0,133 (31 st.) mm/obr.
Gwinty calowe	2,25 - 40 mm

Gwinty calowe - ilość stopni	20 st.
Gwinty metryczne	0,45 - 10 mm
Gwinty metryczne - ilość stopni	27 st.
Maksymalna długość obrabianego elementu	1 000 mm
Masa netto / brutto	620 / 720 kg
Moc przyłączeniowa	1,5 kW
Napięcie	400 V
Posuw tulejki	80 mm
Przekładnia obrotów	tak
Prześwit wrzeciona	38 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 815 x 590 x 1 190 mm
Stożek tulejki	III Mk
Wymiary opakowania	1 930 x 750 x 1 370 mm
Zakres obrotów	70 - 2 000 obr./min.
Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym	502 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	223 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	358 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**