

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spf-1000po-proma-p-29883.html>



Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1000P+O Proma

Cena brutto	89 300,00 zł
Cena netto	72 601,63 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015010
Kod producenta	25015010
Kod EAN	8595105416198
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1000P+O

Charakterystyka produktu

- tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- silnik dwubiegowy
- zdejmowalne łożo i hamulec nożny

Wypożazenie standardowe

- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 200 mm (szczęki przekręcane na lewo/prawo)
- 4-szczękowy uchwyt (oddzielnie ustawiane szczęki) Ø 250 mm + kołnierz mocujący
- oświetlenie
- system chłodzenia
- hamulec
- mechaniczny ogranicznik
- wskaźnik gwintów
- tarcza czołowa mocująca Ø 400 mm
- luneta stała Ø 120 mm
- luneta przesuwna mocująca Ø 40 mm
- kiel stały Mk VI
- kiel obrotowy Mk IV
- tulejka redukcyjna Mk VI/Mk IV
- centralne smarowanie suportu
- zestaw kół zębatych
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z

- narzędzia montażowe

Dane techniczne

Automatyczny posuw podłużny 0,04 - 2,456 mm/obr.
Długość gniazda siodłowego 200 mm
Długość wysięgu tulejki 170 mm
Gwinty Witwortha 3 - 96 DP
Gwinty calowe 1 - 72 gw./1 mm
Gwinty metryczne 0,5 - 20 mm
Gwinty modułowe 0,25 - 10 mm
Maksymalna długość obrabianego elementu 1 000 mm
Masa netto / brutto 1 850 / 2 050 kg
Moc przyłączeniowa 4 / 5,5 kW
Napięcie 400 V
Nastawny posuw poprzeczny 0,016 - 0,982
Prześwit wrzeciona 52 mm
Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe) tak
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 2 360 x 1 000 x 1 200 mm
Stożek konika Mk IV
Stożek wrzeciona Mk VI
Zakres obrotów 40 - 1 800 obr./min.
Średnica toczonego elementu nad gniazdem siodłowym 630 mm
Średnica toczonego elementu nad suportem 275 mm
Średnica toczonego elementu nad łożem 460 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**