

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spi-1500-proma-p-29889.html>



Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPI-1500 Proma

Cena brutto	152 000,00 zł
Cena netto	123 577,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015015
Kod producenta	25015015
Kod EAN	8595105416242
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1500mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPI-1500

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odznaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- Duży prześwit wrzeciona (80 mm)
- Duża średnica tocz. elementu nad łożem (460 mm)
- Stabilna, mocna żeliwna konstrukcja
- Wyjmowane łożo
- Hamulec nożny

Wyposażenie standardowe

- Odczyt cyfrowy
- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325 mm, 4-ro szczękowy uchwyt (oddzielne ustawienie szczęk) 400 mm + kołnierz mocujący
- Oświetlenie
- Chłodzenie
- Hamulec
- Elektryczny wielopozycyjny docisk
- Wskaźnik gwintów
- Płyta wierzchnia
- Mechaniczny ogranicznik
- Luneta stała

- Luneta przesuwana
- Kieł stały Mk V
- Kieł obrotowy Mk V
- Tulejka redukcyjna Mk VII/Mk V
- Ślizgowe sprzęgło podpórki
- Narzędzia montażowe
- Śruby nastawcze

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,063 - 2,52 (65 st.) mm/obr.
	Automatyczny posuw poprzeczny	0,027 - 1,07 (65 st.) mm/obr
	Długość elementu obrabianego	1 500 mm
	Długość gniazda siodłowego	240 mm
	Długość wysięgu tulejki	150 mm
	Gwinty Witwortha	56 - 4 (24 st.) DP
	Gwinty całowe - ilość stopni	25 st.
	Gwinty całowe-zakres	28 - 2 TPI
	Gwinty metryczne	1 - 14 mm
	Gwinty metryczne - ilość stopni	22 st.
	Gwinty modułowe	0,5 - 7 (18 st.) mm
	Maks.rozmiar narzędzia	25 x 25 mm
	Maksymalny posuw podłużny	1 450 mm
	Maksymalny posuw poprzeczny	310 mm
	Maksymalny posuw suportu nożowego	145 mm
	Masa	3 950 kg
	Moc przyłączeniowa	7,5 kW
	Napięcie	400 V
	Prześwit wrzeciona	105 mm
	Stożek konika	Mk V
	Stożek wrzeciona	Mk VII
	Szybki posuw podłużny	4,5 m/min.
	Szybki posuw poprzeczny	1,9 m/min.
	Tulejka konika-średnica wewnętrzna	75 mm
	Wymiary opakowania	3 000 x 1 100 x 1 450 mm
	Zakres obrotów	36 - 1 600 (12 st.) obr./min.
	Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym	870 mm
	Średnica toczzonego elementu nad suportem	420 mm
	Średnica toczzonego elementu nad łożem	660 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**