

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spi-3000-proma-p-29891.html>



Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPI-3000 Proma

Cena brutto	194 750,00 zł
Cena netto	158 333,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015018
Kod producenta	25015018
Kod EAN	8595105416273
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	3000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPI-3000

Charakterystyka produktu:

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odnaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z prętą, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- Duży prześwit wrzeciona (80 mm)
- Duża średnica tocz. elementu nad łóżem (460 mm)
- Stabilna, mocna żeliwna konstrukcja
- Wyjmowane łożo
- Hamulec nożny

Wposażenie standardowe

- Odczyt cyfrowy
- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325 mm, 4-ro szczękowy uchwyt (oddzielne ustawienie szczęk) 400 mm + kołnierzyk mocujący
- Oświetlenie
- Chłodzenie
- Hamulec
- Elektryczny wielopozycyjny docisk
- Wskaźnik gwintów
- Płyta wierzchnia
- Mechaniczny ogranicznik
- Luneta stała

- Luneta przesuwana
- Kieł stały Mk V
- Kieł obrotowy Mk V
- Tulejka redukcyjna Mk VII/Mk V
- Ślizgowe sprzęgło podpórki
- Narzędzia montażowe
- Śruby nastawcze

PROMA	SPI-3000
Moc przyłączeniowa	400 V
Długość el. obrabianego	3000 mm
Średnica toczzonego	660 mm
elementu nad łożem	
Średnica toczzonego	870 mm
elementu nad gniazdem siodł.	
Średnica toczzonego	420 mm
elementu nad suportem	
Długość gniazda siodłowego	240 mm
Prześwit wrzeciona	105 mm
Stożek wrzeciona	Mk VII
Zakres obrotów	36-1600 obr./min (12 st.)
Gwinty metryczne	1-14 mm (22 st.)
Gwinty calowe	28-2 TPI (25 st.)
Gwinty modułowe	0.5-7 (18 st.)
Gwinty Witwortha	56-4 DP (24 st.)
Maks. posuw nożnego	145 mm
suportu	
Maks. posuw podłużny	2950 mm
Maks. posuw poprzeczny	310 mm
Autom. posuw podłużny	0.063-2.52 mm/obr. (65 st.)
Autom. posuw poprzeczny	0.027-1.07 mm/obr. (65 st.)
Szybki posuw podłużny	4.5 m/min.
Szybki posuw poprzeczny	1.9 m/min.
Maks. rozmiar narzędzia	25 x 25 mm
Tulejka konika-	75 mm
średnica wewnętrzna	
Konik- stożek	Mk V
Długość wysięgu tulejki	150 mm
Wymiar	4500 x 1100 x 1450 mm
Waga	4850 kg

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**