

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tradycyjny-stol-spawalnicy-eco-2400x1200mm-max-1500kg-p-180635.html>



## Tradycyjny stół spawalniczy ECO 2400x1200mm max. 1500kg

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 336,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>7 590,24 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>TWT.ECO.240120</b>         |
| Kod producenta   | <b>TWT.ECO.240120</b>         |
| Producent        | <b>GPPH</b>                   |

### Opis produktu

**Tradycyjny stół spawalniczy ECO 2400x1200mm max. 1500kg**

#### Charakterystyka produktu

- Profesjonalny stół spawalniczy firmy GPPH.
- Stabilna i masywna konstrukcja.
- Najwyższa jakość wykonania.
- Idealna płaskość stołu (+/- 0,5 mm na metrze).
- Materiał S355J2+N.
- Kalibrowane otwory.
- System otworów 16 lub 28 w siatce 100x100mm.
- Trzy rzędy otworów w ścianach bocznych.
- Grubość blachy 8mm
- Otwory w wersji podstawowej ECO są wypalane laserowo.
- Grawerowana podziałka w siatce 100x100mm.
- Nogi wykonane z profilu 60x60mm.
- Regulacja wysokości przy nogach standardowych ok. 880-930mm.
- Możliwość zastosowania nakładek nierdzewnych.
- Możliwość łączenia stołów w celu uzyskiwania większej powierzchni roboczej.
- Wszystkie stoły są wzmocnione żebrami.
- Wykonanie zgodnie z normą ISO 2768-1.
- Dostępne różne wersje wymiarowe - [Sprawdź!](#)
- Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą stołu w wersji na kółkach (wycena na zapytanie mailowe na: [sklep@kammar.pl](mailto:sklep@kammar.pl)).

#### Dane techniczne

- Wymiary: 2400x1200 mm
- Ściana boczna: 200 mm
- Waga stołu: ok. 340 kg
- Nośność: 1 500 kg
- Ilość nóg: 6 (na stopkach)

**Porównanie wersji tradycyjnych stołów spawalniczych:**

| Parametr                          | ECO           | PLUS          | PRO           |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Idealna płaskość stołu            | ✓             | ✓             | ✓             |
| Kalibrowane otwory                | ✓             | ✓             | ✓             |
| Norma wykonania ISO 2768-1        | ✓             | ✓             | ✓             |
| 3 rzędy otworów w ścianie bocznej | ✓             | ✓             | ✓             |
| Grubość blachy                    | 8 [mm]        | 12 [mm]       | 15 [mm]       |
| Fazowane/frezowane otwory         | ✗ *           | ✓             | ✓             |
| Profil nóg                        | 60x60 [mm]    | 80x80 [mm]    | 100x100 [mm]  |
| Frezowane krawędzie               | ✗             | ✗             | ✓             |
| Nośność                           | 250 [kg/noga] | 500 [kg/noga] | 700 [kg/noga] |
| Ilość wersji wymiarowych          | 4 wersje      | 10 wersji     | 10 wersji     |