

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tradycyjny-stol-spawalniczy-pro-1200x800mm-max-2800kg-p-176862.html>



Tradycyjny stół spawalniczy PRO 1200x800mm max. 2800kg

Cena brutto	9 336,00 zł
Cena netto	7 590,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	TWT.PRO.12080
Kod producenta	TWT.PRO.12080
Producent	GPPH

Opis produktu

Tradycyjny stół spawalniczy PRO 1200x800mm max. 2800kg

Charakterystyka produktu

- Profesjonalny stół spawalniczy firmy GPPH.
- Stabilna i masywna konstrukcja.
- Najwyższa jakość wykonania.
- Idealna płaskość stołu (+/- 0,5 mm na metrze).
- Materiał S355J2+N.
- Kalibrowane otwory.
- System otworów 16 lub 28 w siatce 100x100mm.
- Trzy rzędy otworów w ścianach bocznych.
- Grubość blachy 15mm
- Fazowane i frezowane otwory ułatwiające montaż narzędzi.
- Grawerowana podziałka w siatce 100x100mm.
- Nogi wykonane z profilu 100x100mm.
- Regulacja wysokości przy nogach standardowych ok. 880-930mm.
- Możliwość zastosowania nakładek nierdzewnych.
- Możliwość łączenia stołów w celu uzyskiwania większej powierzchni roboczej.
- Wszystkie stoły są wzmocnione żebrami.
- Wykonanie zgodnie z normą ISO 2768-1.
- Frezowane krawędzie blatu.
- 10 wersji wymiarowych - [Sprawdź!](#)
- Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą stołu w wersji na kółkach (wycena na zapytanie mailowe na: sklep@kammar.pl).

Dane techniczne

- Wymiary: 1200x800 mm
- Ściana boczna: 200 mm
- Waga stołu: ok. 270 kg
- Nośność: 2 800 kg
- Ilość nóg: 4 (na stopkach)

Porównanie wersji tradycyjnych stołów spawalniczych:

Parametr	ECO	PLUS	PRO
Idealna płaskość stołu	✓	✓	✓
Kalibrowane otwory	✓	✓	✓
Norma wykonania ISO 2768-1	✓	✓	✓
3 rzędy otworów w ścianie bocznej	✓	✓	✓
Grubość blachy	8 [mm]	12 [mm]	15 [mm]
Fazowane/frezowane otwory	✗ *	✓	✓
Profil nóg	60x60 [mm]	80x80 [mm]	100x100 [mm]
Frezowane krawędzie	✗	✗	✓
Nośność	250 [kg/noga]	500 [kg/noga]	700 [kg/noga]
Ilość wersji wymiarowych	4 wersje	10 wersji	10 wersji