

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/trzpień-frezarski-z-kanalikami-bt30-d16mm-a40mm-mas-403-bt-ad-p-75418.html>



Trzpień frezarski z kanalikami BT30 d=16mm A=40mm MAS 403-BT AD

Cena brutto	352,00 zł
Cena netto	286,18 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	305.11.16
Kod producenta	305.11.16
Kod EAN	4250001017323
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	BT30
Długość A	40mm
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	trzpień głowicy 16mm

Opis produktu


Trzpień frezarski z kanalikami BT30 d=16mm A=40mm MAS 403-BT AD z powiększoną powierzchnią styku

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości trzpień frezarski uniwersalny niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania frezów i głowic frezarskich z rowkiem poprzecznym.
- Powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- Otwory doprowadzające chłodziwo na powierzchni czołowej
- BT 30 bez otworów wylotowych chłodziwa na powierzchni czołowej
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 800 N / mm²
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dostarczane w wersji AD.
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

Zakres dostawy:

Z blokami prowadzącymi, śrubą mocującą z łbem krzyżowym PH i śrubą mocującą z łbem cylindrycznym wg DIN 912 dla frezów z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.



A: 40

Otwór kulowy: nie

l: 17

d_{h6}: 16

D: 38

Chłodzenie: tak

Stożek: BT

Rozmiar stożka: 30

Kanały chłodzące: nie

Typ chłodzenia: AD

Norma: JIS B 6339

Współśrodkowość: $\leq 0,005$

Typ: DIN 6357 (rowek poprzeczny)

Wyważenie: G6.3 | 15.000 1/min