

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/trzpień-frezarski-z-otworami-sk50-d40mm-a33mm-din-2080-p-75760.html>



Trzpień frezarski z otworami SK50 d=40mm A=33mm DIN 2080

Cena brutto	544,00 zł
Cena netto	442,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	501.11.40
Kod producenta	501.11.40
Kod EAN	4250001010478
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	SK50 DIN 2080
Długość A	33mm
kanały do chłodziwa	nie
Typ mocowania	trzpień głowicy 40mm

Opis produktu


Trzpień frezarski z otworami SK50 d=40mm A=33mm DIN 2080 z powiększoną powierzchnią styku

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości trzpień frezarski z gwintowanymi otworami niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania frezów i głowic frezarskich z rowkiem poprzecznym.
- Powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- D=40 / d=60 - dla frezów frezarskich o dużej średnicy z czterema gwintowanymi otworami zgodnie z DIN 2079.
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 800 N / mm²
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 μm
- Precyzyjnie szlifowane, utwardzone, z kutej stali
- Dostarczane w wersji AD.
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080

Zakres dostawy:

Z blokami prowadzącymi, śrubą mocującą z łbem krzyżowym PH i śrubą mocującą z łbem cylindrycznym wg DIN 912



A: 33

Otwór kulowy: nie

l: 27

d_{h6}: 40

D: 88

Chłodzenie: nie

Stożek: SK

Rozmiar stożka: 50

Kanały chłodzące: nie

Norma: DIN 2080

Współśrodkowość: $\leq 0,005$

Typ: DIN 6357 (rowek poprzeczny)

Wyważenie: G6.3 | 15.000 1/min