

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tyczka-rozporowa-3-34cm-lt-334s-2g-p-181353.html>

Tyczka rozporowa 3,34cm LT-334S-2G

Cena brutto	326,20 zł
Cena netto	265,20 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	3-01-06-38-012
Kod producenta	PRO-TR012
Kod EAN	5901571505947
Producent	PRO
Rodzaj-typ	tyczka, łała niwelacyjna

Opis produktu

PRO Tyczka rozporowa 3,34cm LT-334S-2G

Charakterystyka produktu

- Tyczka rozporowa LT-334S-2G umożliwia wygodne ustawienie lasera krzyżowego w pomieszczeniach o wysokości do 3,34 m.
- Laser może być podnoszony bądź opuszczany bezstopniowo praktycznie na całej długości tyczki
- Uniwersalna, dzięki mosiężnym śrubom 5/8" i 1/4"
- Wysokość tyczki można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów 30 i 60 cm.
- Tyczka wyposażona jest też w podziałkę metryczną, ułatwiającą umieszczenie lasera na żądanej wysokości.

Standardowe wyposażenie

- Dolny element tyczki o budowie teleskopowej, ze stopką ułatwiającą klinowanie, o górnej końcówce z otworem na śrubę o średnicy 5/8".
- Elementy przedłużające tyczkę, zakończone na obu końcach gwintem, umożliwiającym przykręcenie fragmentu do dolnej i górnej części tyczki (60 cm - 3 sztuki, 30 cm - 1 sztuka).
- Ruchomy, uniwersalny uchwyt mocujący z mosiężnymi śrubami o gwintach 5/8" oraz 1/4", służący do umieszczania lasera na tyczce.
- Okrągła podstawa o średnicy 8 cm i wysokości 4 cm, służąca do mocowania tyczki między podłożem a sklepieniem.
- Pokrowiec.