

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-tokarski-z-regul-osadzenia-3-szczek-stalowy-3565-315-bison-p-39964.html>



## Uchwyt tokarski z regul. osadzenia 3-szczęk. stalowy 3565-315 BISON

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 831,00 zł</b>                    |
| Cena netto       | <b>7 992,68 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>                   |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b>      |
| Numer katalogowy | <b>353565070800</b>                   |
| Kod producenta   | <b>353565070800</b>                   |
| Producent        | <b>BISON S.A.</b>                     |
| Średnica uchwytu | <b>315mm</b>                          |
| Typ uchwytu      | <b>samocentrujący</b>                 |
| Rodzaj           | <b>3-szczękowy</b>                    |
| Wykonanie        | <b>stalowy, z regulacją osadzenia</b> |


### Opis produktu

**Samocentrujący spiralny uchwyt tokarski 3-szczękowy stalowy z regulowanym osadzeniem typ 3565-315 BISON-BIAL mocowanie od czoła**

#### Charakterystyka produktu

- 3 szczękowy, uchwyt samocentrujący
- Stalowy korpus zapewnia dłuższy okres użytkowania, większą sztywność i odporność uchwytu na zużycie
- Szczęki dzielone twarde
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres eksploatacji z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Wyważona tarcza spiralna oraz cały uchwyt pozwalają na stosowanie wyższych prędkości obrotowych podczas obróbki bez wystąpienia dużych drgań
- Powtarzalność dokładności mocowania: 0,015 mm
- Wysoka dokładność mocowania: przy pomocy wkrętów regulacyjnych w korpusie chwytu możliwe jest ustawienie prawie zerowego bicia mocowanego przedmiotu (dokładność mocowania do 0,005 mm)
- Do ustawiania mocowanego przedmiotu do żądanej dokładności służą 4 promieniowe wkręty regulacyjne (lub 8 dla uchwytów o średnicach 400, 500, 630 mm)
- Uchwyt o wysokiej dokładności mocowania przeznaczony do wszystkich rodzajów operacji obróbkowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlifierek i przyrządów frezarskich
- Szczególnie przydatny do obróbki przedmiotów wymagającej wysokiej dokładności

#### Dane techniczne



- A 315 mm
- B 96,2 mm
- C 20 mm
- D 180 mm
- E 103 mm
- F 286 mm
- G 3xM16
- Waga 46,5 kg