

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/urzadzenie-rozruchowe-jump-starter-x-starter-11-lipo-ideal-p-190494.html>



Urządzenie rozruchowe Jump Starter X-STARTER 11 LiPo IDEAL

Cena brutto	359,00 zł
Cena netto	291,87 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	XSTARTER11
Kod producenta	XSTARTER11
Kod EAN	5903991103345
Producent	IDEAL PROFESSIONAL
Rodzaj-typ	Prostowniki i ładowarki

Opis produktu

IDEAL Urządzenie rozruchowe Jump Starter X-STARTER 11 LiPo

- Przenośne urządzenie do wspomagania rozruchu pojazdów (JUMP STARTER) z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym.
- Urządzenie można wykorzystywać również jako POWERBANK z funkcją ładowania 5V, 9V lub 12V.

Charakterystyka produktu

- X-STARTER 11 jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:
 - **wspomagania rozruchu 12V** samochodów osobowych, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
 - **niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych**
 - **oświetlenia awaryjnego**
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności 11,6Ah, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (z elektrolitem płynnym, żelowy, AGM, EFB).
- X-STARTER **posiada zabezpieczenia chroniące** zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię:
 - zabezpieczenie przez iskrzeniem
 - zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
 - zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
 - zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
 - zabezpieczenie w przypadku przegrzania
- X-STARTER posiada 2 porty USB 3.0 (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.
- Wbudowana latarka LED posiada 3 tryby świecenia: ciągle, migające, sygnał SOS.
- Diody LED wskazują tryb pracy lub stan naładowania urządzenia:
- Urządzenie X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperatury z zakresu -20°C do +55°C.
- Niewielkie rozmiary i waga (451g) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.
- Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.
- **Dostawa obejmuje** urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi SMART z zabezpieczeniem, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Dane techniczne

- Ilość wejść USB: 2
- Pojemność (mAh): 10600
- Waga urządzenia / zestawu: 0,55 / 0,8 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 165x90x35 mm
- Wymiary opakowania dł x szer x wys: 100x130x195 mm
- Napięcie wejściowe: 12 V
- Prąd rozruchu: 400 A
- Szczytowy prąd rozruchu: 800 A