

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/virutex-polautomatyczna-nakladarka-kleju-pr25p-p-34396.html>

VIRUTEX Półautomatyczna nakładarka kleju PR25P



Cena brutto	15 178,00 zł
Cena netto	12 339,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	PR25P
Kod producenta	2500600
Kod EAN	8421752062344
Producent	VIRUTEX

Opis produktu


VIRUTEX Półautomatyczna nakładarka kleju PR25P

Charakterystyka produktu

Prosta w utrzymaniu okleiniarka topnieniowa dostosowująca do oklejania takie materiały jak: plastikowe lub drewniane paski laminowane, paski powlekane, krawędzie PCV 0,4 do 3 mm, ABS, poliestr, melaminę oraz drewniane taśmy fornirowe. Urządzenie okleja taśmy do późniejszego użycia z oklejarkami na taśmy, wyprodukowanymi przez Virutex oraz jakimikolwiek innymi urządzeniami oklejającymi za pomocą gorącego powietrza. Posiada termoelektryczną kontrolę temperatury, automatyczny start, hamulec silnika ładowania oraz mechanizm dokładnego dozowania. Maszyna zużywa 1 kg kleju na 250 metrów taśmy o szerokości 25 mm. Posiada wbudowaną nawijarkę ręczną, która umożliwia rozwijanie a następnie ponowne nawijanie taśmy już pokrytej klejem i gotowej do użycia. Używając dodatkowego sprzętu można oklejać jednocześnie dwie takie same rolki taśmy



Prosta w użyciu i uruchomieniu



Wysokiej jakości oklejanie.



Oklejanie pasków.

Dodatkowe wyposażenie

2545631 Podwójna przewijarka dla modelu PR25P.

Jednocześnie okleja dwie rolki tej samej grubości.

Zawiera: 4 dyski szpulowe, 8 narzędzi do centrowania szpul, zestaw instrukcji



2545628 DV25P - Automatyczna przewijarka



2502522 Narzędzie do centrowania szpul o różnych wymiarach (2 sztuki)

2545659 Zestaw 25 tekturowych pierścieni do centrowania Ø 85-mm

2545660 Zestaw 25 tekturowych pierścieni do centrowania Ø 150-mm

2599242 Klej topnieniowy, torba - 1 kg

Standardowe wyposażenie

Ręczna nawijarka, 2 narzędzia do centrowania szpul o różnych wymiarach, 1 kg kleju oraz papierowy pierścień do rolek

Dane techniczne

- Moc 1.720 W
- Minimalna grubość taśmy 0,4 mm
- Maks. grubość taśmy 16 mm
- Maks. grubość taśmy (rolki) 2 mm
- Maks. szerokość taśmy 104 mm
- Prędkość 510 m/h=8,5 m/min

- Pojemność zbiornika 2 Kg of glue
- Waga 26 kg