

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/virutex-szablon-do-frezarek-gornowrzecionowych-pf700-p-34328.html>

VIRUTEX Szablon do frezarek górnwzrecionowych PF700



Cena brutto	1 345,00 zł
Cena netto	1 093,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	PF700
Kod producenta	6046477
Kod EAN	8421752094451
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

VIRUTEX PF700 | Szablon do frezowania do frezarki górnwzrecionowej

Charakterystyka produktu:

- Szablon PF700 zapewnia kompleksowe frezowanie za pomocą frezarki górnwzrecionowej.
- Spośród gamy zastosowań oferowanych przez szablony, wyróżnić można frezowania ozdobne, żłobienia, frezowanie krawędzi lub ram oraz frezowanie łuków i okręgów.
- Max. zasięg frezowania z PF700: 320x620 mm



Proces frezowania odbywa się w warunkach najwyższej stabilności i wydajności.



Zastosowanie szablonu PF700 umożliwia olbrzymią ilość zastosowań.



Adapter na podstawie frezarki w opcji, nr. 6046478, jest wyjątkowo użyteczny przy pracach wymagających obróbki na dużych powierzchniach.

Standardowy nosek stopnicy

- Grubość stopnicy ustawiana za pomocą standardowych szablonów w zakresie od 18 do 55 mm.
- Frezowanie za pomocą frezu $\varnothing$ 15 mm, z tulejką $\varnothing$ 12 mm (kod 6040379 do zamówienia osobno) oraz pierścienia prowadzącego $\varnothing$ 27 mm (kod 7722119 dołączony standardowo do szablonu).

Montaż przedłużeń (opcjonalnie)

- Można zwiększyć długość boków szablonu poprzez dodanie 2 lub więcej przedłużeń, które są sprzedawane jako opcjonalne wyposażenie
- Umieść śrubki przedłużające B w rowku A. Dokręć szpilki C i szablon jest złożony (rys. 14A - 14B) - **patrz instrukcja obsługi w zakładce "Do pobrania"**

Akcesoria w opcji

- 6046519 Zestaw przedłużeń PF200
- 6046520 Zestaw przedłużeń PF400
- 6046521 Zestaw przedłużeń PF700
- 6045710 Zestaw 2 ścisków

Pierścienie prowadzące do dokupienia

- 7722118 Pierścień prowadzący do frezu o $\varnothing$ max. 13 mm
- 7722162 Pierścień prowadzący do frezu o $\varnothing$ max. 16 mm
- 7722119 Pierścień prowadzący do frezu o $\varnothing$ max. 20 mm
- 7722114 Pierścień prowadzący do frezu o $\varnothing$ max. 23 mm