

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wielozadaniowa-pila-ukosna-z-prowadnicami-255mm-r255sms-plus-p-69032.html>



Wielozadaniowa piła ukośna z prowadnicami 255mm R255SMS PLUS

Cena brutto	1 365,00 zł
Cena netto	1 109,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	R255SMSP
Kod producenta	EVO-R255SMSP
Producent	Evolution Power Tools
Rodzaj-typ	piłarka ukośnica
Średnica tarczy	255mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

EVOLUTION Wielozadaniowa piła ukośna z prowadnicami 255mm R255SMS PLUS

Charakterystyka produktu

- Nowa wielozadaniowa piła ukośna Evolution R255SMS+ może przecinać wiele materiałów, takich jak: profile stalowe, profile aluminiowe, tworzywa sztuczne, drewno, drewno z gwoździami.
- Zastosowana tarcza z 28 zębami z węglików spiekanych o specjalnej geometrii ostrza zapewnia optymalne warunki cięcia.
- Podczas cięcia profili stalowych (ze stali konstrukcyjnej) uzyskujemy powierzchnię bez przypaleń, gotową do spawania, a podczas cięcia nie pojawiają się prawie wcale iskry.
- Urządzenie zapewnia możliwość cięcia materiałów o maksymalnym przekroju 300x80mm.
- Idealnie sprawdzi się podczas cięcia rur miedzianych i z tworzyw sztucznych, profili aluminiowych, płyt MDF, deski rusztowań, listew przypodłogowych, twardego drewna jak jesion i dąb oraz wielu innych materiałów.
- Podczas cięcia drewna z odzysku, zarówno piła ukośna jak i tarcza nie sprawiają problemu podczas cięcia gwoździ, śrub czy zszywek umieszczonych wewnątrz drewna.
- Dodatkowy uchwyt umożliwiający łatwiejsze przenoszenie urządzenia.
- Prowadnice urządzenia osłonięte są przed dostępem pyłu i zabrudzeń.
- W przecinarce zamontowana może zostać tarcza diamentowa (sprzedawana oddzielnie) przeznaczona do cięcia cegieł, kamienia, kostek brukowych itp.
- Urządzenie R255SMS+ dostarczane jest z zamontowaną wielozadaniową tarczą RAGE255 (28 zębów).

Dane techniczne

- Model: R255SMS PLUS
- Moc silnika: 2000 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 2500 obr./min
- Maksymalna grubość ścianki ciętego profilu: 3 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 0°: 300 x 80 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem) / ukośnie 45°: 210 x 80 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° (pod kątem): 210 x 45 mm
- Maksymalna zdolność cięcia ukośnie 45°: 300 x 45 mm
- Maksymalna grubość ciętej blachy (miękka stal): 6 mm

- Waga urządzenia: 15.3 kg
- Średnica tarczy: 255 mm
- Średnica otworu mocującego tarczy: 25,4 mm
- Grubość tarczy: 2,0 mm
- Liczba zębów: 28 z
- Prędkość obrotowa tarczy (bez obciążenia): 2500 obr./min

Standardowe wyposażenie

- Wielozadaniowa tarcza z węglnikami spiekanyymi do cięcia o średnicy 255mm RAGE, 28 zębów
- Zacisk górny,
- Zacisk przedni,
- Torba na wióry,
- Przejściówka do torby na wióry,
- Osłona prowadnic,
- Imbusowy klucz (M5 i M6),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.