

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-16mmm2-ferax-16ddb-230v-p-50562.html>

Wiertarka kolumnowa 16mm/MK2 Ferax 16DDB 230V

Cena brutto	2 567,00 zł
Cena netto	2 086,99 zł
Cena poprzednia	5 002,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	237360102
Kod producenta	237360102
Kod EAN	7311662200343
Producent	FERAX
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	16mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

FERAX 23736-0102 | Słupowa Wiertarka kolumnowa stołowa 16DDB 230V średnica wiercenia max. 16mm, stożek wrzeciona Morse nr 2 MK2

Charakterystyka produktu

- Obsługiwane ręcznie wiertarki stołowe i kolumnowe z napędem pasowym.
- Do warsztatów i lżejszego przemysłu.
- Pasowa przekładnia zmiany prędkości, 3-ramienna dźwignia posuwu pionowego wrzeciona.
- Regulacja wysokości stołu wzdłuż listwy zębatej, przechył blatu w zakresie 45°-0°-45° z wykorzystaniem podziałki kątowej, ponadto możliwość odchylania stołu na boki.
- Wrzeciono łóżytkowane kulkowo.
- Nastawianie głębokości wiercenia z wykorzystaniem podziałki.
- Krzyż laserowy do dokładnego wyznaczania punktu wiercenia.
- Osłona ochronna wiertła z mikrowyłącznikiem, o regulowanej wysokości usytuowania.

Zakres dostawy:

- Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwyty wiertarskiego, klinem do wybijania wiertła i kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi, silnikiem o stałej prędkości i klasie szczelności IP 44, 3-żyłowym kablem zasilającym oraz wyłącznikiem zwalnianym przy zaniku napięcia

Dane techniczne

- Średnica wiertła do stali mm 16
- Stożek wrzeciona MK 2
- Skok wrzeciona mm 80

- Liczba prędkości wrzeciona szt. 12
- Prędkość obrotowa wrzeciona min-1 210-2580
- Średnica kolumny mm 70
- Odległość oś wrzeciona-kolumna mm 165
- Maks. odl. koniec wrzeciona-stół mm 410
- Wymiary stołu mm 260x260
- Szerokość rowków teowych mm 14
- Maks. odl. koniec wrzeciona-płyta podstawy mm 800
- Płaszczyzna rob. podstawy mm 420x250x53
- Szerokość rowków teowych mm 15
- Napięcie zasilania V 230 1-faz.
- Częstotliwość zasilania Hz 50
- Moc silnika kW 0,55
- Wysokość mm 960