

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-24mm-mk3-400v-optimum-dh-26gt-p-66986.html>

Wiertarka kolumnowa 24mm MK3 400V Optimum DH 26GT

Cena brutto	11 918,00 zł
Cena netto	9 689,43 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3034220
Kod producenta	3034220
Kod EAN	4030635018749
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	24mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Słupowa profesjonalna Wiertarka stołowa kolumnowa 24mm MK3 400V Optimum OPTIdrill DH 26GT

OPTi drill®

Charakterystyka produktu

- Wysoka współosiowość dzięki hartowanemu i szlifowanemu wrzecionu głównemu
- Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem smarem stałym
- Przekładnia z kołami zębatymi PA6
- Duży zakres prędkości obrotowej
- Ciężka, solidna konstrukcja odlewana
- Duży, Duża osłona ochronna z regulacją wysokości i wyłącznikiem bezpieczeństwa dla maksymalnej ochrony użytkownika
- Zapadkowy ogranicznik głębokości wiercenia regulowany z podziałką milimetrową
- Praca przód/tył
- Światło maszynowe zintegrowane z głowicą wiertarki
- Zintegrowany wyrzutnik do łatwej wymiany narzędzi
- Precyzyjnie obrobiony stół wiertarski z ukośnymi rowkami T z kanałem chłodzącym na całym obwodzie
- Grubościenne kolumna żeliwna zapewniająca wysokie pochłanianie mocy i stabilność
- Masywna płyta podstawy, o dużych wymiarach i mocno uźebrowana na tylnej stronie



Dane techniczne

- Średnica kolumny: 92mm
- Długość (produktu) ok.: 610mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 380mm
- Wysokość (produktu) ok.: 1430mm
- Waga (netto) ok.: 158kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 24mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 21mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 380mm, Szerokość: 380mm
- Stół wiertarski rowki teowe T-slots Rozmiar: 14mm
- Stół wiertarski T-sloty Liczba: 2
- Obrót stołu wiertniczego: 360°
- Stół do wiercenia pod kątem nośności: 80kg
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: 450mm
- Zakres prędkości: 75 - 2900min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 8Etapy
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max.: 610mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza: Długość: 350mm, Szerokość: 356mm
- Podstawa maszyny rowki teowe T-sloty Rozmiar: 14mm
- Podstawa maszyny T-sloty Ilość: 2
- T-sloty podstawy maszyny Odległość: 120mm

- Uderzenie rękawa: 127mm
- Uchwyt wrzeciona: Stożek Morse nr 3 / MT 3
- Zaproszenie: 235mm
- Silnik z wrzecionem napędowym 1,1 / 1,5kW

Wyposażenie standardowe DH 26 GT:

- Adapter MK3 – B16

OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY

Optimum Maschinen Germany to niemiecka firma, założona w 2003 roku i specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości maszyn narzędziowych i obrabiarek dla różnych branż przemysłowych.

Dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym i wykorzystaniu najnowszych technologii, Optimum Maschinen dostarcza obrabiarki, które są nie tylko precyzyjne i wydajne, ale także wyjątkowo trwałe i niezawodne.

Optimum stawia na ciągłe doskonalenie swoich produktów, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zapewnić swoim klientom najlepsze rozwiązania technologiczne oraz serwis.