

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-autoposuwgwintowanie-by-3216pc400-proma-p-143976.html>



## Wiertarka kolumnowa autoposuw+gwintowanie BY-3216PC/400 Proma

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>13 196,00 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>10 728,46 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka                 | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy        | <b>PM25003216</b>                |
| Kod producenta          | <b>25003216</b>                  |
| Kod EAN                 | <b>8595105424162</b>             |
| Producent               | <b>PROMA</b>                     |
| Rodzaj-typ              | <b>wiertarka kolumnowa</b>       |
| Rodzaj zasilania        | <b>sieciowe-400V</b>             |
| Stożek Morse'a          | <b>tak</b>                       |
| Max. średnica wiercenia | <b>32mm</b>                      |
| Regulacja obrotów       | <b>tak</b>                       |
| Posuw                   | <b>automatyczny</b>              |

### Opis produktu

#### PROMA Wiertarka kolumnowa BY-3216PC/400

##### Charakterystyka produktu

- przeznaczona do wymagających prac przemysłowych w produkcji seryjnej
- sześciobiegunowy silnik o zwiększonej mocy, charakteryzujący się cichą pracą
- podstawa wyposażona w otwory do mocnego zakotwiczenia urządzenia do podłoża
- regulacja wysokości roboczej stołu za pomocą specjalnego uchwytu
- możliwość podłączenia regulatora prędkości obrotowej wrzeciona
- płynna regulacja autoposuwu
- możliwość gwintowania do M24 (w żeliwie)

|                 |                                            |                          |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dane techniczne | Całkowita wysokość                         | 1 405 mm                 |
|                 | Gwintowanie do                             | M24 (żeliwo), M20 (stal) |
|                 | Ilość stopni autoposuwu                    | bezstopniowo             |
|                 | Ilość stopni regulacji obrotów             | 8 stopni                 |
|                 | Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny  | 265 mm                   |
|                 | Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy | 745 mm                   |
|                 | Maksymalna odległość wrzeciona od stołu    | 390 mm                   |
|                 | Maksymalna średnica wiercenia              | 32 mm                    |
|                 | Masa                                       | 260 / 295 kg             |
|                 | Moc przyłączeniowa                         | 1 500 W                  |
|                 |                                            |                          |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Napięcie         | 400 V                 |
| Rozmiar stołu    | 380 x 400 mm          |
| Skok wrzeciona   | 150 mm                |
| Wymiary podstawy | 310 x 380 mm          |
| Zakres obrotów   | 125 - 1 975 obr./min. |
| Zmiana obrotów   | paskiem klinowym      |
| Średnica kolumny | 100 mm                |

#### Standardowe wyposażenie

- korbka uchwyty wiertarskiego
- klucze montażowe do środkowego koła pasowego (2 szt.)
- trzpień uchwyty wiertarskiego MkIII z gwintem
- trzpień redukcyjny MkIII / MkII
- uchwyt wiertarski 5-20mm
- śruby montażowe
- klin do wbijania trzpienia
- nakrętka wrzeciona z przewleczką
- pierścień gwintowany do uchwyty wiertarskiego
- korbka do ustawiania wysokości stołu
- komplet pasów klinowych
- wbudowany układ chłodzenia