

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-autoposuwgwintowanie-by-3220pc400-proma-p-143977.html>



Wiertarka kolumnowa autoposuw+gwintowanie BY-3220PC/400 Proma

Cena brutto	14 440,00 zł
Cena netto	11 739,84 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25003220
Kod producenta	25003220
Kod EAN	8595105424179
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	32mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

PROMA Wiertarka kolumnowa z autoposuwem i funkcją gwintowania BY-3220PC/400

Charakterystyka produktu

- przeznaczona do wymagających prac przemysłowych w produkcji seryjnej
- sześciobiegunowy silnik o zwiększonej mocy, charakteryzujący się cichą pracą
- podstawa wyposażona w otwory do mocnego zakotwiczenia urządzenia do podłoża
- regulacja wysokości roboczej stołu za pomocą specjalnego uchwytu
- możliwość podłączenia regulatora prędkości obrotowej wrzeciona
- płynna regulacja autoposuwu
- możliwość gwintowania do M24 (w żeliwie)

Dane techniczne	Całkowita wysokość	1 855 mm
	Gwintowanie do	M24 (żeliwo), M20 (stal)
	Ilość stopni autoposuwu	bezstopniowo
	Ilość stopni regulacji obrotów	8 stopni
	Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny	265 mm
	Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy	1 235 mm
	Maksymalna odległość wrzeciona od stołu	820 mm
	Maksymalna średnica wiercenia	32 mm
	Masa	330 / 370 kg
	Moc przyłączeniowa	1 500 W

Napięcie	400 V
Rozmiar stołu	380 x 400 mm
Skok wrzeciona	150 mm
Wymiary podstawy	310 x 380 mm
Zakres obrotów	125 - 1 975 obr./min.
Zmiana obrotów	paskiem klinowym
Średnica kolumny	100 mm

Standardowe wyposażenie

- korbka uchwyty wiertarskiego
- klucze montażowe do środkowego koła pasowego (2 szt.)
- trzpień uchwyty wiertarskiego MkIII z gwintem
- trzpień redukcyjny MkIII / MkII
- uchwyt wiertarski 5-20mm
- śruby montażowe
- klin do wbijania trzpienia
- nakrętka wrzeciona z przewleczką
- pierścień gwintowany do uchwyty wiertarskiego
- korbka do ustawiania wysokości stołu
- komplet pasów klinowych
- wbudowany układ chłodzenia