

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-przemyslowa-dh-45v-2200w-optimum-p-165726.html>



Wiertarka kolumnowa przemysłowa DH 45V 2200W Optimum

Cena brutto	47 519,00 zł
Cena netto	38 633,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3034262
Kod producenta	3034262
Kod EAN	4030635038143
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	35mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

Przemysłowa Wiertarka kolumnowa OPTIDRILL DH 45V 2200W z funkcją gwintowania - potężna maszyna do zadań specjalnych

Szukasz niezawodnej wiertarki kolumnowej, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Postaw na OPTIDRILL DH 45V - model łączący w sobie imponującą moc, precyzję wykonania i bogate wyposażenie.

Funkcje i zalety:

- **Płynna regulacja prędkości obrotowej** pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału.
- **Szeroki zakres prędkości (30-2430 obr./min)** umożliwia wiercenie otworów o różnych średnicach i w różnych materiałach.
- **Mocowanie wrzeciona MT4** zapewnia kompatybilność z szeroką gamą uchwytych wiertarskich i narzędzi.
- **Solidna konstrukcja** z żeliwną kolumną o średnicy 150 mm gwarantuje stabilność i precyzję podczas wiercenia.
- **Automatyczne smarowanie przekładni** wydłuża żywotność maszyny.
- **Układ chłodzenia z pompą i zewnętrznym zbiornikiem** zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.
- **Wbudowane oświetlenie** ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach.
- **Duży stół roboczy (530x530 mm)** z rowkami teowymi umożliwia stabilne mocowanie obrabianych elementów.
- **Wydajny silnik o mocy 2,2 kW** zapewnia wysoką wydajność wiercenia.
- **Programowalne odcięcie posuwu** zapewnia kontrolę nad procesem wiercenia.
- **Łatwy do odczytania wyświetlacz cyfrowy** ułatwia obsługę maszyny.
- **Cyfrowo regulowana głębokość wiercenia i gwintowania** zapewnia precyzję i powtarzalność.
- **Możliwość ustawienia cyfrowego punktu zerowego** ułatwia pomiar i pozycjonowanie.
- **Opcjonalny przełącznik nożny** umożliwia wygodną zmianę kierunku obrotów i trybu gwintowania.

Zastosowanie:

- Warsztaty ślusarskie i metalowe
- Zakłady stolarskie
- Przemysł motoryzacyjny
- Budownictwo
- Prywatne majsterkowanie

Korzyści:

- Wysoka wydajność i precyzja
- Szeroki zakres zastosowań
- Solidna konstrukcja i długa żywotność
- Łatwa obsługa i komfort pracy
- Atrakcyjna cena

Zainwestuj w wiertarkę OPTIdrill DH 45V i ciesz się niezawodnością, mocą i wszechstronnością!

Dodatkowe informacje:

- Dostępność części zamiennych
- Szybki serwis

Złóż zamówienie już dziś i przekonaj się, jak wiertarka OPTIdrill DH 45V może usprawnić Twoją pracę!

Dane techniczne

Wymiary i wagi

- Średnica kolumny: 150mm
- Długość (produktu) ok.: 880mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 595mm
- Wysokość (produktu) ok.: 2445mm
- Waga (netto) ok.: 550kg

Wydajność wiercenia

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 40mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 35mm
- Stal do nacinania gwintów (S235JR): M 30

Stół wiertarski

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza - Długość: 530mm x Szerokość: 530mm
- Stół wiertarski T-slots - Rozmiar: 18mm
- Stół wiertarski T-sloty - Liczba: 3
- Stół wierzący T-slots - Rozstaw otworów: 125mm
- Obrót stołu wiertniczego: 360°
- Nachylenie stołu wiertniczego: $\pm 90^\circ$
- Stół do wiercenia pod kątem nośności: 250kg
- Wrzeczono dystansowe - stół wiertarski max.: 740mm
- Wrzeczono dystansowe - stół wiertarski min.: 130mm

Zakres prędkości

- Zakres prędkości: 30 – 2430min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 4Etapy
- Sterowanie regulacją prędkości: elektroniczny

Dane elektryczne

- Moc silnika napędowego: 2,2kW
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz

Podstawa maszyny

- Wrzeczono dystansowe - stopa maszyny max.: 1210mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: 435mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: 445mm
- Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar: 18mm

- Podstawa maszyny T-sloty Ilość: 2
- T-sloty podstawy maszyny Odległość: 150mm

Wrzeciono

- Uderzenie rękawa: 170mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 4
- Zaproszenie: 350mm
- Wysuw pinoli (wrzeciona): Automatyczny
- Prędkość posuwu wrzeciona: 0,1 – 0,2mm/U
- Stopnie prędkości posuwu pinoli: 3 Etapy

Pompa płynu chłodniczego

- Moc silnika napędowego: 100W

Zawartość dostawy

- Wiertarka DH 45 V
- Uchwyt wiertarski bezkluczkowy 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 4-B16
- Olej przekładniowy