

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-przemyslowa-dh-55g-28kw-optimum-p-165727.html>



Wiertarka kolumnowa przemysłowa DH 55G 2.8kW Optimum

Cena brutto	52 009,00 zł
Cena netto	42 283,74 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3034265
Kod producenta	3034265
Kod EAN	4030635039171
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	55mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa przemysłowa z funkcją gwintowania OPTIDRILL DH 55G 2,8kW - potężna maszyna dla profesjonalistów

Szukasz wiertarki kolumnowej, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Postaw na OPTIDRILL DH 55G - model stworzony z myślą o intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.

Funkcje i zalety:

- **Wydajny silnik o mocy 2,2/2,8 kW** zapewnia imponującą siłę wiercenia i gwintowania.
- **Szeroki zakres prędkości obrotowych (45-2000 obr./min)** pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału.
- **Możliwość wiercenia otworów o średnicy do 55 mm** w stali konstrukcyjnej.
- **Automatyczny posuw pinoli** ułatwia wiercenie i zapewnia powtarzalność wyników.
- **Cyfrowy wyświetlacz** ułatwia kontrolę nad parametrami pracy.
- **Solidna konstrukcja z żeliwną kolumną o średnicy 200 mm** gwarantuje stabilność i precyzję.
- **Duży, masywny stół wiertarski (600x600 mm)** z rowkami teowymi umożliwia stabilne mocowanie obrabianych elementów.
- **Układ chłodzenia z pompą i zewnętrznym zbiornikiem** zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.
- **Wbudowane oświetlenie** ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach.
- **Opcjonalny przełącznik nożny** umożliwia wygodną zmianę kierunku obrotów i trybu gwintowania.

Zastosowanie:

- **Przemysł metalowy**
- **Warsztaty ślusarskie**

- Zakłady produkcyjne
- Budownictwo
- Zastosowania profesjonalne

Korzyści:

- Wysoka wydajność i precyzja
- Szeroki zakres zastosowań
- Solidna konstrukcja i długa żywotność
- Łatwa obsługa i komfort pracy
- Atrakcyjna cena w stosunku do oferowanych możliwości

Zainwestuj w wiertarkę OPTIdrill DH 55G i zyskaj niezawodnego partnera do zadań specjalnych!

Dodatkowe informacje:

- Dostępność części zamiennych
- Szybki serwis

Złóż zamówienie już dziś i przekonaj się, jak wiertarka OPTIdrill DH 55G może usprawnić Twoją pracę!

Dane techniczne

- Średnica kolumny: 200mm
- Długość (produktu) ok.: 850mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 1060mm
- Wysokość (produktu) ok.: 2530mm
- Waga (netto) ok.: 850kg

Wydajność wiercenia

- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 55mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 50mm
- Stal do nacinania gwintów (S235JR): M42

Stół wiertarski

- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 600mm x Szerokość: 600mm
- Stół wiertarski T-slots - Rozmiar: 18mm
- Stół wiertarski T-slots - Liczba: 2
- Obrót stołu wiertniczego: 360°
- Nachylenie stołu wiertniczego: $\pm 90^\circ$
- Stół do wiercenia pod kątem nośności: 350kg
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: 725mm
- Uchwyt wiertarski dystansowy - stół wiertarski min.: 130mm

Zakres prędkości

- Zakres prędkości: 45 - 2000min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 16Etap
- Dane elektryczne
- Moc silnika napędowego: 2,2 / 2,8kW
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz

Podstawa maszyny

- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max.: 1300mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: 515mm x Szerokość: 570mm
- Podstawa maszyny T-slots - Rozmiar: 18mm
- Podstawa maszyny T-slots - Ilość: 2
- T-slots podstawy maszyny - Odległość: 150mm

Wrzeciono

- Uderzenie rękawa: 200mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 4
- Prześwit wrzeciono-stół: 400mm
- Prędkość posuwu wrzeciona: 0,1 - 0,2mm/U

- Stopnie prędkości posuwu pinoli: 3 Etapy

Pompa płynu chłodniczego

- Moc silnika napędowego: 100W

Zawartość dostawy:

- Wiertarka DH 55 G
- Uchwyt wiertarski bezkluczykowy 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 4/B16