

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-reczna-arboga-a-3008-p-22143.html>

Wiertarka kolumnowa ręczna Arboga A 3008

Cena brutto	32 069,00 zł
Cena netto	26 072,36 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	08780207
Kod producenta	08780207
Producent	LUNA
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	30mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

ARBOGA Wiertarka kolumnowa ręczna A 3008 (08780207).

Charakterystyka produktu:

- Łatwe w obsłudze wiertarki pionowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej.
- Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej.
- Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu.
- Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej.
- Dostarczane w komplecie z wyłącznikiem nadmiarowym, zwalnianym przy zaniku napięcia i wyłącznikiem awaryjnym - o klasie szczelności IP 41, z wbudowanym klinem dla ułatwienia wymiany narzędzia, prostokątnym stołem z rowkami teowymi i rowkiem dookołnym, oraz z osłoną wiertła z mikrowyłącznikiem.
- Wszystkie prędkości dotyczą częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz.

Dane techniczne:

- Wersja: ręczna.
- Wiercenie w stali, śr. otw. do: 30 mm.
- Gwintowanie, rozm. do (maks. 4 gwinty/min): M16.
- Stożek wrzeciona: MK3.
- Skok wrzeciona: 150 mm.
- Ilość prędkości obr. wrzeciona: 8.
- Prędkości obr. wrzeciona 50 Hz: 105-3010 obr/min.
- Prędkości obr. wrzeciona 60 Hz: 126-3010 obr/min.
- Średn. kolumny: 105 mm.
- Odstęp oś wrzec.-kolumna: 320 mm.
- Maks./min. odl. koniec wrzeciona-stół: 890/130 mm.
- Wymiary stołu: 500x400 mm.

- Czop stołu Ø: 60 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 180 mm.
- Maks./min. odl. koniec wrzeciona-podstawa: 1235/1015 mm.
- Łaszczyzna rob. podstawy, obrobiona: 400 x 420 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 210 mm.
- Poziom hałasu: 76 dB.
- Napięcie zasil.: 400V +/-10%, 3-faz. 50-60 Hz.
- Moc silnika: 0,9/0,91,2 kW.
- Prąd znamionowy: 2,5/2,9 A.
- Masa: 235 kg



LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.