

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-stolowa-450w-230v-dq-18-optimum-p-211979.html>



Wiertarka kolumnowa stołowa 450W 230V DQ 18 Optimum

Cena brutto	2 242,00 zł
Cena netto	1 822,76 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3191042
Kod producenta	3191042
Kod EAN	4030635042348
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	16mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa stołowa 450W 230V Optimum OPTIdrill DQ 18

▣ Oddzielny wyłącznik awaryjny

W przypadku awarii maszyny można ją szybko i łatwo wyłączyć, bez konieczności szukania wyłącznika głównego co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

▣ Skala pomiarowa głębokości wiercenia

Pozwala na precyzyjne określenie głębokości wiercenia. To ułatwia i przyspiesza pracę.

▣ Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi i obwodową rynną chłodzącą

Stół jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i precyzyjnie obrobiony. Dzięki temu jest stabilny i zapewnia precyzyjne wiercenie. Rowki teowe ułatwiają mocowanie przedmiotów do stołu. Rynna chłodząca umożliwia doprowadzenie chłodziwa do wiertła.

▣ Stół wiertarski odchylany o $\pm 45^\circ$ i obracany o 360°

Pozwala na wiercenie pod różnymi kątami. To ułatwia wiercenie w trudno dostępnych miejscach.

▣ Jednoczęściowa dźwignia pinoli z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z uchwytami z miękką rękojeścią

Dźwignia jest wykonana z jednego kawałka aluminium, co zwiększa jej wytrzymałość. Uchwyty z miękką rękojeścią zapewniają wygodę użytkowania.

▣ Wiercenie wrzecionowe bez rewizji

Wiercenie odbywa się bezpośrednio w wrzecioniu, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. To upraszcza i przyspiesza pracę.

▣ Bezpieczne układy elektryczne na napięcie 24 V DC

Układy elektryczne pracują pod napięciem 24 V DC, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

▣ **Gwarantowana dokładność współosiowości poniżej 0,03 mm mierzona w tulei wiertarskiej**

Dokładność współosiowości to odległość między osią wrzeciona a osią tulei wiertarskiej. W tym przypadku dokładność współosiowości jest gwarantowana na poziomie poniżej 0,03 mm. To oznacza, że wiertło będzie wiercić dokładnie w środku otworu.

▣ **Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi**

Wrzeciono jest wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe, które zapewniają płynny ruch i długą żywotność.

▣ **Wysokiej jakości szybkomocujący uchwyt wiertarski**

Uchwyt umożliwia szybkie i łatwe mocowanie wiertła.

▣ **Jakościowy pasek klinowy GATES**

Pasek klinowy jest wysokiej jakości i zapewnia płynny ruch maszyny.

▣ **Wielkowymiarowa płyta podstawy z rowkami teowymi, mocno uźebrowana na tylnej stronie**

Płyta podstawy jest duża i stabilna. Rowki teowe ułatwiają mocowanie maszyny do blatu roboczego. Uźebrowanie na tylnej stronie płyty zapewnia dobrą przyczepność.

Dane techniczne

- Średnica kolumny: 60mm
- Długość (produktu) ok. 568mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 319mm
- Wysokość (produktu) ok.: 849mm
- Waga (netto) ok.: 28,5kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 15,9mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 14mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 200mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość: 200mm
- Stół wiertarski T-slots Rozmiar: 14mm
- Stół wiertarski T-sloty Liczba: 2
- Obrót stołu wiertniczego: 360°
- Nachylenie stołu wiertniczego ±: 45°
- Stół do wiercenia pod kątem nośności: 12kg
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: 319mm
- Zakres prędkości: 600 - 2400 min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 5 stopni
- Moc silnika napędowego: 0,45kW
- Napięcie zasilania: 230V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max.: 518mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: 145mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: 143mm
- Wysuw pinoli: 65mm
- Uchwyt wrzeciona: MT 2
- Odległość od stołu do wrzeciona: 127mm

Zakres dostawy

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- Stożkowy uchwyt wiertarski Morse'a MK 2/B16
- Nakrętki teowe