

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-stolowa-750w-400v-d-23-pro-optimum-p-165714.html>



Wiertarka kolumnowa stołowa 750W 400V D 23 PRO Optimum

Cena brutto	4 089,00 zł
Cena netto	3 324,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3003020
Kod producenta	3003020
Kod EAN	4030635035937
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	25mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka stołowa z napędem pasowym OPTIdrill D 23 Pro 750W

- Profesjonalna wiertarka kolumnowa niemieckiej firmy Optimum z napędem pasowym.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali - 25 mm
- Mocna konstrukcja - Średnica kolumny: 73mm

Charakterystyka produktu

- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy.
- Gwarantowana dokładność współosiowości mniejsza od 0.02 mm mierzona w osi tulei wrzeciona.
- Ogranicznik głębokości wiercenia.
- Łatwy w użyciu wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z IP 54.
- Cyfrowy wyświetlacz głębokości wiercenia oraz prędkości obrotowej.
- Elektronika 24 V DC.
- Wrzeciono wiertarskie z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi.
- Wysokiej jakości uchwyt wiertarski.
- Precyzyjnie obrobiony, stabilny stół wiertniczy z ukośnymi rowkami teowymi i obwodowym kanałem płynu chłodzącego.
- Osłona paska klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Paski wysokiej jakości GATES.
- Przełączniki prawo/lewo.

Dane techniczne

- Średnica kolumny: 73mm
- Długość (produktu) ok.: 680mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 350mm

- Wysokość (produktu) ok.: 1015mm
- Waga (netto) ok.: 63,5kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 25mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 20mm
- Powierzchnia robocza stołu (Długość x Szerokość): 280mm x 245mm
- Szerokość rowka teowego (stół): 12mm
- Ilość rowków teowych: 2
- Przechył / Obrót stołu roboczego $\pm 45^\circ / 360^\circ$
- Wrzeczono dystansowe - stół wiertarski max.425mm
- Zakres prędkości: 200 - 2440min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 12
- Moc silnika napędowego: 0,75kW
- Napięcie zasilania: 400V / 50Hz
- Odstęp wrzeczono - podstawa maszyny max.: 618 mm
- Powierzchnia robocza podstawy maszyny (długość x szerokość): 240 x 250 mm
- Szerokość rowka teowego (podstawa): 16 mm
- Ilość rowków teowych (podstawa): 2
- T-sloty podstawy maszyny - Odległość: 170mm
- Mocowanie wrzeczona: Stożek Morse MK2
- Wysuw tulei wrzeczona 80 mm

Zakres dostawy

- Wiertarka stołowa D 23 Pro
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1 - 16 mm
- Stożek Morse'a
- Kamienie teowe