

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-stolowa-optidrill-dq-25-750w-400v-p-166106.html>

Wiertarka kolumnowa stołowa OPTIdrill DQ 25 750W 400V

Cena brutto	3 715,00 zł
Cena netto	3 020,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3191047
Kod producenta	3191047
Kod EAN	4030635038587
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	25mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa z napędem pasowym OPTIdrill DQ 25 750W 400V

Charakterystyka produktu

- Wydajna wiertarka kolumnowa firmy Optimum.
- Precyzyjnie obrobiony stół wiertarski, odchylany na boki o $\pm 45^\circ$ i obracany o 360° .
- Masywna płyta podstawowa o dużych wymiarach z rowkami, mocno uźebrowana z tyłu.
- Szlifowany wkrętak wielozębny.
- Najlepsze przenoszenie mocy przez aluminiowe koła pasowe w połączeniu z zębatym paskiem klinowym jakości GATES.
- Gwarantowana dokładność bicia promieniowego lepsza niż 0,03 mm mierzona we wrzecionie wiertarki.
- Wrzeciono wiertarki z precyzyjnym łożyskiem kulkowym.
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski w standardzie.
- Osłona paska z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Prosty w obsłudze przełącznik zgodny z IP 54.
- Oddzielny wyłącznik przyciskowy zatrzymania awaryjnego.

Dane techniczne

- Długość (produkt) ok. 650 mm
- Szerokość / głębokość (produkt) ok. 350 mm
- Wysokość (produkt) ok. 1620 mm
- Waga netto ok. 71 kg
- Średnica kolumny 73 mm
- Wyjście silnika napędowego 0,75 kW
- Napięcie zasilania 400 V
- Faza (y) 3 Ph
- Aktualny typ AC

- Częstotliwość sieci 50 Hz
- Wydajność wiercenia
- Wiercenie w stali (S235JR) 25 mm
- Ciągłe wiercenie w stali (S235JR) 20 mm
- Ruch pióra 80 mm
- Uchwyt wrzeciona MK 3
- Dosięgnać 181 mm
- Zakres prędkości
- Zakres prędkości 200 - 2440 min-1
- Ilość biegów 12
- Długość obszaru roboczego stołu wierniczego 280 mm
- Szerokość obszaru roboczego stołu wierniczego 280 mm
- Stół wiertarski z rowkiem T. przekątna
- Wielkość rowka teowego stołu wierniczego 14 mm
- Numer rowka teowego stołu wierniczego 2
- Obrót stołu wierniczego 360 st.
- Kąt stołu wiertarskiego 45 st.
- Nośność stołu wierniczego 40 kg
- Maks. wrzeciono dystansowe - stół wiertarski 690 mm
- Maks. wrzeciono dystansowe - podstawa maszyny 1200 mm
- Długość obszaru roboczego podstawy maszyny 500 mm
- Szerokość obszaru roboczego podstawy maszyny 300 mm
- Rozmiar rowka teowego podstawy maszyny 14 mm
- Numer rowka teowego podstawy maszyny 2
- Rozstaw rowków teowych podstawy maszyny 120 mm

Zestaw zawiera

- Wiertarka DQ 25
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-16 mm
- Nakrętki teowe
- Stożek Morse'a MK 3 / B16 (DQ 25)
- Stożek Morse'a MK 4 / B16 (DQ 32)