

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-auto-posuwem-dh-35g-400v-optimum-p-165724.html>



Wiertarka kolumnowa z auto posuwem DH 35G 400V Optimum

Cena brutto	24 429,00 zł
Cena netto	19 860,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3034250
Kod producenta	3034250
Kod EAN	4030635038136
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	35mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa z automatycznym posuwem DH 35G 2200W Optimum: Profesjonalna moc i precyzją z zaawansowanymi funkcjami

Szukasz niezwykle mocnej i precyzyjnej wiertarki kolumnowej z funkcją gwintowania do swojego warsztatu? Wiertarka Optimum DH 35G 2200W to idealny wybór dla profesjonalistów i wymagających użytkowników, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do wiercenia dużych otworów w różnych materiałach.

Najważniejsze cechy wiertarki DH 35G:

- **Wydajny silnik o mocy 2,2 kW:** Zapewnia imponującą moc i moment obrotowy, co pozwala na wiercenie dużych otworów w drewnie, metalu, plastiku i innych materiałach.
- **Szeroki zakres prędkości obrotowych:** 8 biegów w zakresie od 75 do 2000 obr./min umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do rodzaju obrabianego materiału i średnicy wiertła.
- **Automatyczny posuw pinoli:** Ułatwia i przyspiesza proces wiercenia, zapewniając jednocześnie wysoką precyzję.
- **Funkcja gwintowania:** Pozwala na nacinanie gwintów w różnych materiałach.
- **Solidna konstrukcja:** Żeliwna kolumna i podstawa zapewniają stabilność podczas pracy i tłumią drgania, co przekłada się na wysoką precyzję wiercenia.
- **Duży stół roboczy:** Stół o wymiarach 400 x 420 mm posiada rowki teowe i jest obracany o 360°, co ułatwia obróbkę przedmiotów o różnych gabarytach.
- **Dodatkowe funkcje:** Wiertarka posiada membranową klawiaturę odporną na brud i wodę, zintegrowane oświetlenie LED, ogranicznik głębokości, układ chłodzenia z filtrem wiórów, automatyczne smarowanie przekładni oraz ergonomiczny uchwyt z przyciskami sterującymi posuwem.

Dane techniczne

Napięcie elektryczne

- Zasilanie 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika 2.2 kW
- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 35 mm
- Gwintowanie w stali (S235JR) M 24

Mocowanie wrzeciona

- Wysuw tulei wrzeciona 125 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 4
- Prześwit 285 mm
- Automatyczny wysuw tulei 3 stopnie / 0.05 - 0.15 mm/obr.
- Sprzęgło Mechanicznie

Prędkości obrotowe

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 75- 2.000 min-1
- Liczba stopni 8

Stół wiertarski

- Wymiary stołu wiertarskiego długość x szerokość 400 x 420 mm
- Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 14 mm / 2 /150 mm /2
- Maksymalne obciążenie stołu 200 kg
- Odstęp wrzeciono - stół 65-800 mm

Podstawa maszyny

- Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer. 420 x 659 mm
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw 14 mm / 2 /150 mm
- Odstęp wrzeciono - podstawa Maks. 1.217 mm
- Średnica kolumny Ø 115 mm

Wymiary

- Dł. x szer. x wys. 725 x 450 x 2.175 mm
- Waga netto 450 kg

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Wiertarka DH 35 G
- Uchwyt wiertarski bezkluczykowy 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 4/B16

Wiertarka kolumnowa DH 35G to idealne narzędzie do:

- Warsztatów stolarskich
- Warsztatów ślusarskich
- Pracowni modelarskich
- Zakładów produkcyjnych
- Do użytku profesjonalnego i domowego

Z wiertarką kolumnową DH 35G z łatwością wykonasz precyzyjne otwory i gwinty w różnych materiałach.