

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-auto-posuwem-dh-35v-400v-optimum-p-165725.html>



Wiertarka kolumnowa z auto posuwem DH 35V 400V Optimum

Cena brutto	38 519,00 zł
Cena netto	31 316,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3034252
Kod producenta	3034252
Kod EAN	4030635038815
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	35mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa z automatycznym posuwem oraz płynną regulacją prędkości DH 35V 2200W firmy Optimum- precyzja i wydajność w każdym profesjonalnym warsztacie

Szukasz **niezawodnej wiertarki kolumnowej**, która poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Postaw na **model DH 35V** firmy Optimum - połączenie **wydajności, precyzyjnego wykonania i bogatego wyposażenia**.

Funkcje i zalety:

- **Automatyczny posuw pinoli** zapewnia komfortową pracę i wysoką powtarzalność wiercenia.
- **Płynna regulacja prędkości obrotowej** pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju obrabianego materiału.
- **Szeroki zakres prędkości (30-2950 obr./min)** umożliwia wiercenie otworów o różnych średnicach i w różnych materiałach.
- **Mocowanie wrzeciona MK4** zapewnia kompatybilność z szeroką gamą uchwytów wiertarskich i narzędzi.
- **Solidna konstrukcja** z żeliwną kolumną gwarantuje stabilność i precyzję podczas wiercenia.
- **Automatyczne smarowanie przekładni** wydłuża żywotność maszyny.
- **Układ chłodzenia z filtrem wiórów** zapewnia komfortową i bezpieczną pracę.
- **Wbudowane oświetlenie** ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach.
- **Duży stół roboczy** z rowkami teowymi umożliwia stabilne mocowanie obrabianych elementów.
- **Wydajny silnik o mocy 2,2 kW** zapewnia wysoką wydajność wiercenia.
- **Sprzęgło elektromagnetyczne** do rozłączania posuwu tulei za pomocą przycisku w ręczce
- **Wysoka współosiowość** dzięki hartowanemu i szlifowanemu wrzecionu głównemu
- **Regulacja głębokości wiercenia i gwintu**. Wybór głębokości, bezstopniowo regulowany poprzez wyświetlacz cyfrowy. W trybie nacinania gwintów maszyna przełącza się automatycznie z prawej strony na lewą i wyłącza się automatycznie po osiągnięciu głębokości wiercenia.

- **Licznik przedmiotów** obrabianych do wiercenia / gwintowania

Wiertarka DH 35V to idealne rozwiązanie dla:

- **Warsztatów ślusarskich i metalowych**
- **Zakładów stolarskich**
- **Prywatnych majsterkowiczów**

Z tą wiertarką z łatwością wykonasz:

- Otwory w stali, żeliwie, drewnie i innych materiałach
- Gwinty w metalu
- Wycięcia i frezowania
- Wiercenia precyzyjne

Zainwestuj w wiertarkę DH 35V i ciesz się precyzją, wydajnością i komfortem pracy!

Dodatkowe korzyści:

- **Łatwa w obsłudze**
- **Bezpieczna konstrukcja**
- **Atrakcyjna cena**

Sprawdź również:

- **Gwarancja 2 lata**
- **Dostępność części zamiennych**
- **Szybki serwis**

Dane techniczne

- Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika 2.2 kW
- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 35 mm
- Gwintowanie w stali (S235JR) M 24

Mocowanie wrzeciona

- Wysuw tulei wrzeciona 125 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 4
- Prześwit 285 mm
- Automatyczny wysuw tulei 3 stopnie / 0.05 - 0.15 mm/obr.

Prędkości obrotowe

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 30- 2.950 min-1
- Liczba stopni 4 elektr. reg

Stół wiertarski

- Wymiary stołu wiertarskiego długość x szerokość 400 x 420 mm
- Szerokość rowka teowego / Rozstaw / Ilość 14 mm / 150 mm / 2
- Maksymalne obciążenie stołu 200 kg
- Odstęp wrzeciono - stół 65-800 mm

Podstawa maszyny

- Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer. 420 x 659 mm
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw 14 mm / 2 / 150 mm
- Odstęp wrzeciono - podstawa Maks. 1.217 mm
- Średnica kolumny Ø 115 mm

Wymiary

- Dł. x szer. x wys. 725 x 450 x 2.175 mm
- Waga netto 450 kg

Zawartość dostawy

- Wiertarka DH 35 V
- Uchwyt wiertarski bezkluczykowy 1-16 mm
- Stożek Morse'a MK 4-B16
- Olej przekładniowy

Złóż zamówienie już dziś i przekonaj się, jak wiertarka DH 35V może usprawnić Twoją pracę!