

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-posuwem-arboga-a-4008-elm-p-22149.html>



Wiertarka kolumnowa z posuwem Arboga A 4008 ELM

Cena brutto	95 775,00 zł
Cena netto	77 865,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	98240302
Kod producenta	98240302
Producent	LUNA
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V, sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	40mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

ARBOGA Wiertarka kolumnowa z posuwem A 4008 ELM (98240302).

Charakterystyka produktu:

- Łatwe w obsłudze wiertarki kolumnowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej.
- Ramię stołu może być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej.
- Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i potrzebujących minimum serwisu.
- Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej.
- Wyposażona w sprzęgło elektromagnetyczne sterowane przyciskiem zamontowanym w dźwigni posuwu ręcznego.
- Urządzenie przeciążeniowe odłącza napęd przy zbyt dużym nacisku wiertła.
- Standardowo wyposażona w urządzenie automatycznie przełączające kierunek obrotów przy gwintowaniu.
- Dostarczane w komplecie z wyłącznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napięcia i wyłącznikiem awaryjnym - o klasie szczelności IP 41, z wbudowanym klinem dla ułatwienia wymiany narzędzia, prostokątnym stołem z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym, oraz z osłoną wiertła z mikrowyłącznikiem.

Dane techniczne:

- Wersja: z posuwem.
- Wiercenie w stali, śr. otw. do: 40 mm.
- Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min): M24.
- Stożek wrzeciona: MK4.
- Skok wrzeciona: 190 mm.
- Liczba prędkości obr. wrzeciona: 8.
- Prędkości obr. wrzeciona: 90-135-200-300-440-670-980-1500 obr/min.
- Liczba posuwów wrzeciona: 4.
- Wartości posuwów wrzeciona: 0,10-0,16-0,24-0,33 mm/obr.
- Średn. kolumny: 140 mm.
- Odstęp oś wrzec.-kolumna: 330 mm.

- Maks./min. odległość koniec wrzeciona-stół: 830/215 mm.
- Wymiary stołu: 500x400 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 180 mm.
- Maks. odl. koniec wrzeciona-podstawa: 1210 mm.
- Płaszczyzna rob. podstawy, obrobiona: 500x485 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 210 mm.
- Poziom hałasu: 76 dB.
- Napięcie zasil.: 230/400 3-faz. 50 Hz.
- Moc silnika: 2,2 kW.
- Prąd znamionowy: 9,3/5,3A.
- Masa: 310 kg



LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.