

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-posuwem-mechanicznym-arboga-a-2608-m-p-22142.html>



Wiertarka kolumnowa z posuwem mechanicznym Arboga A 2608 M

Cena brutto	34 422,00 zł
Cena netto	27 985,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	79780409
Kod producenta	79780409
Producent	LUNA
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	25mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

ARBOGA Wiertarka kolumnowa z posuwem mechanicznym A 2608 M (79780409).

Charakterystyka produktu:

- Łatwe w obsłudze wiertarki pionowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej.
- Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej.
- Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu.
- Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej.
- Dostarczane w komplecie z wyłącznikiem nadmiarowym, zwalnianym przy zaniku napięcia i wyłącznikiem awaryjnym - o klasie szczelności IP 41, z wbudowanym klinem dla ułatwienia wymiany narzędzia, prostokątnym stołem z rowkami teowymi i rowkiem dookołnym, oraz z osłoną wiertła z mikrowyłącznikiem.
- Wszystkie prędkości dotyczą częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz.

Dane techniczne:

- Wersja: z posuwem mechanicznym,
- Wiercenie w stali, śr. otw. do: 25 mm.
- Gwintowanie, rozm. do (maks. 4 gwinty/min): M16.
- Stożek wrzeciona: MK3.
- Skok wrzeciona: 135 mm.
- Ilość prędkości obr. wrzeciona: 8.
- Prędkości obr. wrzeciona 50 Hz: 105-2900 obr/min.
- Prędkości obr. wrzeciona 60 Hz: 126-2900 obr/min.
- Ilość wartości posuwu wrzeciona: 3.
- Wartości posuwu wrzeciona: 0, 10-0, 15-0, 30 mm/obr.

- Średn. kolumny: 100 mm.
- Odstęp oś wrzec.-kolumna: 255 mm.
- Maks./min. odl. koniec wrzeciona-stół: 915/0 mm.
- Wymiary stołu: 500x400 mm.
- Czop stołu Ø: 60 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 140 mm.
- Poziom hałasu: 76 dB.
- Napięcie zasil.: 400V +/-10%, 3-faz. 50-60 Hz.
- Moc silnika: 0,65/0,9 kW.
- Prąd znamionowy: 1,8/2,3 A.
- Masa: 180 kg



LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.