

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-posuwem-samoczynnym-arboga-a-3808-elm-p-22151.html>



## Wiertarka kolumnowa z posuwem samoczynnym Arboga A 3808 ELM

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto             | <b>68 426,00 zł</b>              |
| Cena netto              | <b>55 630,89 zł</b>              |
| Dostępność              | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka                 | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy        | <b>24860207</b>                  |
| Kod producenta          | <b>24860207</b>                  |
| Producent               | <b>LUNA</b>                      |
| Rodzaj-typ              | <b>wiertarka kolumnowa</b>       |
| Rodzaj zasilania        | <b>sieciowe-400V</b>             |
| Stożek Morse'a          | <b>tak</b>                       |
| Max. średnica wiercenia | <b>35mm</b>                      |
| Regulacja obrotów       | <b>tak</b>                       |
| Posuw                   | <b>automatyczny</b>              |

### Opis produktu

**ARBOGA Wiertarka kolumnowa z posuwem samoczynnym A 3808 ELM (24860207).**

#### Charakterystyka produktu:

- Łatwe w obsłudze wiertarki kolumnowe, zamontowane na mocnej kolumnie stalowej.
- Głowica wiertarki i ramię stołu mogą być przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół wzdłuż listwy zębatej.
- Napęd podawany jest poprzez przekładnię zębatą z kołami o skośnych zębach wykonanych ze stali i materiału fibrowego, zapewniających cichy bieg i wymagających minimum serwisu.
- Szybkie i łatwe ustawianie jednej z 8 prędkości roboczych w skrzyni przekładniowej.
- Dostarczane w komplecie z wyłącznikiem nadmiarowym zwalnianym przy zaniku napięcia i wyłącznikiem awaryjnym, w klasie ochronnej obudowy IP 41, z wbudowanym klinem dla ułatwienia wymiany narzędzia, prostokątnym stołem z rowkami teowymi i dookólnym rowkiem olejowym, oraz z osłoną wiertła z mikrowyłącznikiem.
- Wyposażona w sprzęgło elektromagnetyczne sterowane przyciskiem zamontowanym w dźwigni posuwu ręcznego.
- Urządzenie przeciążeniowe odłącza napęd przy zbyt dużym nacisku wiertła.
- Standardowo wyposażona w urządzenie automatycznie przełączające kierunek obrotów przy gwintowaniu.

#### Dane techniczne:

- Wersja: Z posuwem.
- Wiercenie w stali, śr. otw. do: 35 mm.
- Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min): M16.
- Stożek wrzeciona: MK4.
- Skok wrzeciona: 150 mm.
- Prędkość obr. wrzeciona: 8 szt.
- Prędkość obr. wrzeciona: 75-160-265-440-535-890-1490-3010 obr/min.
- Liczba posuwów wrzeciona: 4.
- Wartości posuwów wrzeciona: 0,10-0,15-0,22-0,30 mm/obr.
- Średn. kolumny: 127 mm.

- Odstęp oś wrzec.-kolumna: 320 mm.
- Maks./min. odległość koniec wrzeciona-stół: 920/0 mm.
- Wymiary stołu: 500x400 mm.
- Czop stołu Ø: 60 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 180 mm.
- Maks./min. odl. koniec wrzeciona-podstawa: 1250/1080 mm.
- Płaszczyzna robocza podstawy, obrobiona: 400x420 mm.
- Szer. rowków T: 14 mm.
- Rozstaw rowków T (oś-oś): 210 mm.
- Poziom hałasu: 76 dB.
- Napięcie zasil.: 400V 3-faz. 50 Hz.
- Moc silnika: 1,4/2,0 kW.
- Prąd znamionowy: 3,4/4,3 A.
- Masa : 290 kg



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



LUNA to szwedzka marka dostarczająca maszyny, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi najwyższej jakości. LUNA to firma, która istnieje już ponad 100 lat a głównymi dewizami są jakość i zaufanie. Wybierając narzędzia LUNA masz pewność, że spełnią one Twoje oczekiwania.