

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-kolumnowa-z-przekladnia-dh-32-gs-p-66988.html>

Wiertarka kolumnowa z przekładnią DH 32 GS

Cena brutto	19 162,00 zł
Cena netto	15 578,86 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3034240
Kod producenta	3034240
Kod EAN	4030635018763
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj-typ	wiertarka kolumnowa
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Stożek Morse'a	tak
Max. średnica wiercenia	30mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	automatyczny

Opis produktu

Wiertarka kolumnowa z przekładnią DH 32 GS

Charakterystyka produktu

- Duża płynność pracy dzięki szlifowanym zabierakom zębatkowym
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego ze względu na hartowane i szlifowane wrzeciono główne
- Duży zakres prędkości obrotowej
- Ciężka, masywna wersja żeliwna
- Ogranicznik głębokości wiercenia regulowany w skali milimetrowej
- Bezobsługowa przekładnia ze smarowaniem
- Funkcja gwintowania
- Automatyczny posuw tulei
- Pompa chłodziwa i filtr wiórów

Dane techniczne

- Średnica kolumny: 115mm
- Długość (produktu) ok.: 725mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.: 450mm
- Wysokość (produktu) ok.: 2200mm
- Waga (netto) ok.: 312kg
- Zdolność wiercenia w stali (S235JR): 30mm
- Stal o wydajności wiercenia ciągłego (S235JR): 26mm
- Stal do nacinania gwintów (S235JR): M16x2mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Długość: 400mm
- Stół wiertarski Powierzchnia robocza Szerokość: 420mm
- Stół wiertarski Rodzaj rowków teowych: przekątna
- Stół wiertarski T-slots Rozmiar: 14mm

- Stół wiertarski T-sloty Liczba: 2
- Obrót stołu wiertniczego: 360°
- Stół do wiercenia pod kątem nośności: 120kg
- Wrzeciono dystansowe - stół wiertarski max.: 820mm
- Zakres prędkości: 75 – 2000min⁻¹
- Liczba zakresów prędkości: 8Etapy
- Napięcie zasilania: 400V
- Częstotliwość sieci: 50Hz
- Wrzeciono dystansowe - stopa maszyny max.: 1270mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Długość: 450mm
- Podstawa maszyny Powierzchnia robocza Szerokość: 395mm
- Podstawa maszyny T-sloty Rozmiar: 14mm
- Podstawa maszyny T-sloty Ilość: 2
- T-sloty podstawy maszyny Odległość: 150mm
- Wysuw tulei wrzeciona: 125mm
- Uchwyt wrzeciona: Stożek Morse MK4
- Odległość wrzeciona od kolumny: 285mm
- Prędkość podawania dudek: 0,05 / 0,1mm/U
- Silnik z wrzecionem napędowym: 1,5 / 2,2kW
- Pompa płynu chłodniczego - Moc silnika napędowego: 40W

Standardowe wyposażenie

- Adapter MK4 – B16