

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-1050w-35mm-proma-p-181322.html>

Wiertarka magnetyczna 1050W 35mm PROMA

Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	1 788,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	WM-C35
Kod producenta	WMC35
Producent	PROMA
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	35mm
Regulacja obrotów	nie
Posuw	ręczny

Opis produktu

PROMA Wiertarka magnetyczna 1050W 35mm

Charakterystyka produktu

- Profesjonalna wiertarka magnetyczna - magnesówka firmy Proma.
- Przeznaczeniem i głównym zastosowaniem wiertarek magnetycznych (inaczej - wiertarek ze stopą magnetyczną) jest wykonywanie otworów w metalach żelaznych
- Model Proma WM-C35 posiada **możliwość wiercenia otworów w zakresie 12 - 35 mm, do głębokości 50 mm** (przy użyciu wiertel trepanacyjnych).
- Podstawa magnetyczna jest używana do przytrzymywania wiertarki w miejscu podczas pracy urządzenia
- Wiertarka zaprojektowana została do wykorzystania w warsztatach i w budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach związanych z wykorzystywaniem urządzenia do wiercenia otworów w materiałach metalowych.
- Bogate wyposażenie standardowe, dostarczane w solidnej walizce wraz z wiertarką, pozwala na rozpoczęcie pracy bezpośrednio po zakupie.
- Autem wiertarki magnetycznej WM-C35 jest **wyposażenie jej standardowo w trzy wiertła trepanacyjne (14, 16 i 18 mm) o długości roboczej 30 mm**, wraz z pilotem prowadzącym
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne zapobiega przeciążeniu wiertarki podczas pracy

Dane techniczne

Ilość obrotów bez obciążenia	850 obr./min.
Lewe / prawe obroty	nie
Maksymalna głębokość wiercenia (wiertłem trepanacyjnym)	50 mm
Maksymalna wysokość wiertarki	440 mm
Masa netto / brutto	12,0 / 14,0 kg
Minimalna wysokość wiertarki	350 mm

Moc przyłączeniowa	1 050 W
Mocowanie wiertła trepanacyjnego	Weldon 19,05 mm (3/4")
Napięcie	230 V
Pogłębiacz	0 - 25 mm
Płynna regulacja obrotów	nie
Siła przylegania stopy magnetycznej	8 000 N
Skok roboczy	105 mm
Stożek Morse'a	nie
Wymiary stopy magnetycznej	160 x 80 x 50 mm
Średnica wiercenia (wiertłem krętym, uchwyt wiertarski - Weldon)	6 - 14 mm
Średnica wiercenia (wiertłem trepanacyjnym)	12 - 35 mm

Standardowe wyposażenie

- Pilot prowadzący do wiertel 12 x 50 mm
- Pilot prowadzący do wiertel 13-65 x 50 mm
- Pojemnik na ciecz chłodzącą z wężykiem
- Koncentrat płynu chłodzącego (50 ml)
- Pas do mocowania wiertarki
- Klucze imbusowe (4 szt.)
- Osłona bezpieczeństwa
- Okulary i rękawice osłonne
- Solidna walizka transportowa
- 3 szt. wiertel trepanacyjnych (14, 16 i 18 mm - długość robocza 30 mm)
- Pilot prowadzący do wiertel 30 mm