

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-1100w-unibor-commando-40-p-199649.html>



Wiertarka magnetyczna 1100W Unibor Commando 40

Cena brutto	2 749,00 zł
Cena netto	2 234,96 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	UNIBOR-COMMANDO40
Kod producenta	UNIBOR-COMMANDO40
Producent	ROTABROACH
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	40mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

ROTABROACH Wiertarka magnetyczna 1100W Unibor Commando40

- Wiertarka ze stopą magnetyczną Unibor Commando40 wyposażona została w silnik o dużej mocy 1100W

Charakterystyka produktu

- Wiertarka ze stopą magnetyczną Commando 40 jest najbardziej ekonomicznym wyborem spośród modeli produkowanych przez OSL Cutting Technologies.
- Zbudowana z dbałością o szczegóły, ergonomiczna i przede wszystkim lekka (waga ok. 14kg) **pozwała na precyzyjne wiercenie otworów o średnicy aż do 40 mm przy wykorzystaniu wiertel trepanacyjnych.**
- Urządzenie wyposażone zostało w zintegrowany system chłodzenia, wprowadzający ciecz chłodzącą ze zbiornika bezpośrednio do wrzeciona wiertarki.
- Wiertarka ze stopą magnetyczną Commando40 została zaprojektowana i wykonana **do wiercenia za pomocą wiertel trepanacyjnych oraz krętych w dowolnej pozycji nawet w najtrudniejszych warunkach.**
- Urządzenie **umożliwia również mocowanie wiertel pełnych krętych** w dwóch wersjach: z uchwytem weldon 3/4" lub przy zastosowaniu uchwyty wiertarskiego wiertel HSS z uchwytem cylindrycznym walcowym.
- Uchwyt wiertarski dostępny jest w zestawie z wiertarką bezpośrednio po zakupie.
- Wszystkie funkcje związane ze sterowaniem dostępne są na tylnym panelu. Jedynie potencjometr od regulacji prędkości obrotowej wrzeciona znajduje się bezpośrednio na obudowie silnika.

Dane techniczne

- Model: Unibor Commando40
- Moc silnika: 1100 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 40 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 13 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 14 mm

- Obroty prawo/lewo: NIE
- Pogłębiacz: 10 - 25 mm
- Siła przylegania stopy: 8000 N
- Długość: 265 mm
- Szerokość: 180 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 420 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 505 mm
- Skok roboczy: 85 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 165 x 80 x 45 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 270 - 610 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: TAK
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
- System autodiagnostyki siły przylegania: NIE
- Waga urządzenia: 14,2 kg
- Waga z opakowaniem (brutto): 20,4 kg
- Wymiar opakowania (dł. x szer. x wys.): 605 x 505 x 250 mm
- Stożek Morse'a: NIE

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka ze stopą magnetyczną Unibor Commando 40,
- Uchwyt wiertarski 12mm z kluczem,
- Pojemnik na ciecz chłodzącą,
- Śruba M6x25mm z podkładką do mocowania zbiornika na ciecz chłodzącą,
- Pas do mocowania wiertarki,
- Adapter uchwytu wiertarskiego,
- Klucz imbusowy 3mm,
- Walizka transportowa z tworzywa sztucznego,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Gwarancja producenta (12 miesięcy).