

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-1200w-unibor-elp50-low-profile-p-190136.html>



Wiertarka magnetyczna 1200W Unibor ELP50 LOW PROFILE

Cena brutto	6 249,00 zł
Cena netto	5 080,49 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	UNIBOR-ELP50
Kod producenta	ROTABROACH-UNIBOR-ELP50
Producent	ROTABROACH
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka magnetyczna 1200W Unibor ELP50 LOW PROFILE

- Wiertarka ze stopą magnetyczną, niskoprofilowa, brytyjskiej firmy Unibor. Urządzenie oferuje niespotykane możliwości wiercenia do 50mm średnicy przy użyciu wiertła trepanacyjnego.

Charakterystyka produktu

- Wytrzymały silnik, o mocy aż 1200W zapewnia komfort i wygodę podczas pracy.
- Maksymalna wysokość wiertarki to zaledwie 179mm, co umożliwia ułożenie jej wewnątrz wierconych profili, czy w innych trudnych w dostępie miejscach, gdzie tradycyjna wiertarka ze stopą elektromagnetyczną nie może być zastosowana, ze względu na duże wymiary.
- Przekładnia kątowa wykonana na obrabiarkach CNC z dużą dokładnością zapewnia długą pracę urządzenia.
- Wysoka dokładność gwarantuje brak drgań przenoszonych na korpus i wrzeciono wiertarki.
- Aby zwiększyć wygodę użytkowania rączka służąca do podnoszenia i opuszczania głowicy wiertarki została wyposażona w system zapadkowy, dzięki czemu wygodnie można sterować głowicą wiertarki.
- Silnik wyposażony został w elektroniczny układ regulacji prędkości, sterujący prędkością obrotową wrzeciona w zakresie 250 do 500 obr./min
- Wiertarka Unibor ELP50 LOW PROFILE to ekonomiczny wybór - Duży zakres wiercenia, wysoka jakość wykonania i atrakcyjna cena.

Dane techniczne

- Model: ELP50
- Moc silnika: 1200 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 14 mm
- Obroty prawo/lewo: NIE
- Siła przylegania stopy: 10000 N

- Długość: 335 mm
- Szerokość: 100 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 179 mm
- Skok roboczy: 50 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 192 x 82 x 46 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 250 - 500 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: TAK
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
- Waga urządzenia: 11 kg
- Stożek Morse'a: NIE

Standardowe wyposażenie

- Wiertarka ze stopą magnetyczną niskoprofilowa Unibor ELP50 LOW PROFILE,
- Walizka transportowa,
- Kucze imbusowe (komplet),
- Zbiornik na chłodziwo,
- Rączka (uchwyt),
- Pasek bezpieczeństwa (do przymocowania wiertarki do konstrukcji).