

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-120mm-mb-1204-metallkraft-p-67199.html>



Wiertarka magnetyczna 120mm MB 1204 Metallkraft

Cena brutto	12 584,00 zł
Cena netto	10 230,89 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3861204
Kod producenta	3861204
Kod EAN	4036351054160
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	tak
Max. średnica wiercenia	120mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka rdzeniowa magnetyczna - magnesówka MB 1204

Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy wiertarka rdzeniowo – magnetyczna do wszechstronnego użytku.
- Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic.
- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldona 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybkomicującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przezbieranie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- 4 prędkości
- Z silnikiem 2000 W
- Maks. przyczepność magnesu 32 000 N
- Przełącznik prawo/lewo

Zawartość przesyłki MB 1204

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego
- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch

Dane techniczne	Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
	Maks. Ø wiertła / wiercenie rdzeniowe	120 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	75 mm
	Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne ¹	32 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	150 mm
	Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne ²	16 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ²	110 mm
	Uchwyt mocowania	MK 3
	Mocowanie chwyt Weldon	19 mm
	Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	120/220/250/450
	Moc silnika	2000 W
	Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
	Wymiary stopy magnetycznej	210 x 120 mm
	Siła przyczepności magnesu	32 000N
	Maks. wymiar w mm	330 x 125 x 476
	Ciężar	28,3 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem pełnym

2) z zamontowanym adapterem uchwytu wiertarskiego i uchwytem wiertarskim