

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-50mm-mb-502-e-metallkraft-p-67196.html>



Wiertarka magnetyczna 50mm MB 502 E Metallkraft

Cena brutto	4 533,00 zł
Cena netto	3 685,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3860500
Kod producenta	3860500
Kod EAN	4036351054153
Producent	METALLKRAFT
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	nie
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka rdzeniowa magnetyczna - magnesówka MB 502 E

Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy wiertarka rdzeniowo – magnetyczna do wszechstronnego użytku.
- Ekonomiczne i szybkie wiercenie dużych średnic.
- Do wiertel rdzeniowych z uchwytem Weldon 19 mm
- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Duża przyczepność magnesu
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Płyn chłodzący jest tłoczony przez wiertło
- Z uchwytem szybko mocującym do wygodnej wymiany wiertel rdzeniowych
- Przebieranie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne działanie
- 2 prędkości
- Długi odcinek przesuwu wrzeciennika z silnikiem 1100 W
- Maks. przyczepność magnesu 17 000 N

Zawartość przesyłki MB 502 E

- 1 zbiornik i przewód płynu chłodzącego

- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- 1 łańcuch

Dane techniczne	Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
	Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	50 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	50 mm
	Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ¹	-
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	-
	Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ²	13 mm
	Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ²	140 mm
	Uchwyt mocowania	fest
	Mocowanie chwyt Weldon	19 mm
	Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	180 / 270
	Moc silnika	1100 W
	Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
	Wymiary stopy magnetycznej	180 x 90 mm
	Siła przyczepności magnesu	17 000 N
	Maks. wymiar w mm	330 x 125 x 476
	Ciężar	15 kg

1) z bezpośrednio zamontowanym wiertłem pełnym

2) z zamontowanym adapterem uchwytu wiertarskiego i uchwytem wiertarskim

Akcesoria dodatkowe	Adapter uchwyt wiertarskiego 1/2" x 20 AG	
	Uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm i klucz	
	Adapter uchwytu wiertarskiego	